

Strat de protecție pentru motor

- Soluție de acoperire rapidă și ușoară
 - Uscare rapidă
 - Nivelul adecvat de vâscozitate facilitează aplicarea straturilor
- Foarte rezistent și fiabil
 - Rezistă la temperaturi ridicate
 - Foarte elastic, rezistent la zgârieturi și nu reține căldură
- Protecție pe termen lung
 - Protejează motorul și piesele sale de coroziune, intemperii și murdărie

Domenii de aplicare

- Strat superior de protecție profesională pentru motoare, carcase și compartimente ale motorului
- Potrivit pentru metal, cauciuc și materiale plastice care pot fi vopsite

Instrucțiuni de utilizare

- Verificați compatibilitatea substraturilor
- Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, lipsite de praf și degresate
- Agitați viguros recipientul timp de 2 minute înainte de utilizare
- Pulverizați de la o distanță de 20 – 25 cm
- Aplicați 2 straturi încrucișate
- Lăsați fiecare strat încrucișat să se usuce timp de aproximativ 20 minute
- Se usucă după 10 minute
- Se usucă după 20 de minute
- Poate fi atins după 60 minute
- Se usucă complet după aproximativ 24 ore
- După utilizare, țineți recipientul cu capul în jos pentru a curăța duza și supapa de pulverizare

Indicații

- Nu aplicați pe motorul în funcțiune, pe un motor sau piese încinse
- Motoarele tratate pot fi pornite din nou după aproximativ 20 de minute

Date tehnice

Bază chimică	Vopsea din rășină alchidică
Temperatură prelucrare	10 - 30 °C
Uscare DIN 53150	10 min
Timp de atingere	60 min



Denumire articol	Culoare	Ambalaj	Conținut	UA Bucăți	Nr. articol
Lac de protecție pentru motor	transparent	Doză spray	400 ml	1/15	042928

Grup articole: 04.419

Accesorii disponibile

	UA Cantitate	Nr. articol
Cap pulverizator	1	055244
Lavetă pentru praf	1	859101