

**OLTINVEST COMPANY**

Tel: 0744571950;

M:0767143724

Fax: 0250733322

[www.adezivi-super.ro](http://www.adezivi-super.ro)

office@adezivi-super.ro

**NANOVIL REVIVE & PROTECT****FISA TEHNICA**

Elaborat initial: 01.09.2020

Cod : FT-030

Editia 1 / Revizia : 0

**PREZENTARE:**

**NANOVIL REVIVE & PROTECT** este un concentrat de silan si siloxani pentru o aplicare de durata : intensifica culorile suprafetelor (culorile sunt mai luminoase ), protejand in acelasi timp suprafetele de petele pe baza de apa si ulei, lasand un aspect vizibil imbunatatit.

**DOMENII DE UTILIZARE:**

**NANOVIL REVIVE & PROTECT** functioneaza pe orice suprafata vopsita expusa intemperiilor : lemn, metal, plastic, mineral etc.

Caracteristici :

- revitalizarea culorilor
- rezistenta la patare si murdarie
- repelenta la apa, uleiuri, murdarie
- rezistenta la UV, se poate utilize atat la interior cat si exterior
- consum de material foarte redus (de la 50 grame/mp)
- reconditionarea rapida si usoara a suprafetelor

**DATE TEHNICE:****Aspect :** Lichid galbui translucid**Densitate:** 0.90± 0.05 kg/litru**Consum specific mediu :** De la 50 g/m<sup>2</sup>**Temperatura de aplicare :** 10°C la +30°C**Viteza de uscare :** 24 ore*Proprietatile fizice de mai sus reprezinta valori nominale dupa formulele SC Oltinvest Company SRL.**Ele sunt supuse toleranțelor nominal admise in productia industrială.***DETALII PENTRU APLICARE:**

**Instructiuni de aplicare :**Suprafata trebuie sa fie curatata de praf , murdarie , uleiuri , grasimi, compusi de intarire, alte acoperiri . Metodele de curatare compatibile cu aplicarea **NANOVIL Revive & Protect** includ :spalarea acida, decapare, degresare cu un solvent, spalare cu solutie de soda caustica sau spalare cu apa la presiune inalta. Daca se utilizeaza substante de curatare puternic acide sau caustice, neutralizati suprafata si spalati cu apa foarte bine pentru a indeparta reziduurile. Trebuie sa fie aplicat 1 strat pentru a obtine un aspect imbunatatit si 2-3 straturi pentru a obtine un aspect imbunatatit cu luciu. Excesul de material trebuie eliminat pentru a preveni neuniformitati ale suprafetei. Produsul ar trebui sa fie complet uscat in 24 de ore. Inainte de aplicare trebuie sa fie efectuat un test pe o suprafata mica pentru verificare. **Aplicare :** Se va aplica cu pensula, rola, burete, pompa cu pulverizator. **Conditii de aplicare :**Temperatura mediu: 10-30 C, temperatura suport :10-30C. Produsul nu se aplica sub actiunea directa a razelor solare, pe timp de ploaie sau vant puternic. Consum mediu : 50-60 g,mp/strat.

**AMBALARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE:**

**Depozitare-Transport:**Pastrati ambalajul inchis ermetic, in spatii uscate, bine ventilate, ferite de actiunea directa a razelor soarelui, la o temperature cuprinsa intre 5-30 C si in absenta oricaror surse de aprindere si foc. **Valabilitate :**24 luni de la data fabricatiei mentionata pe ambalaj . Deseuri :depozitarea deseurilor se va face conform legislatiei in vigoare. Informatii ,sugestii si sesizari la tel. 0744571950. SF : 26/ 2020 PRODUS DE UZ PROFESIONAL . Inainte de utilizare consultati cu atentie FISA TEHNICA si FISA CU DATE DE SECURITATE

**MASURI DE SECURITATEA MUNCII, PREVENIREA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI**

Se vor respecta instructiunile de pe ambalaj si fisa cu date de securitate a produsului.

.Se interzice distrugerea produsului, a reziduurilor precum si a apelor reziduale fara o tratare preliminara, conform legislatiei in vigoare.

**OLTINVEST  
COMPANY**

Tel: 0744571950;  
0767143724

Fax: 0250733322

[www.adezivi-super.ro](http://www.adezivi-super.ro)

office@adezivi-super.ro



## NANOVIL REVIVE & PROTECT

### FISA TEHNICA

#### OBSERVATII:

*Informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta pentru a obtine cele mai bune rezultate cu produsele Oltinvest Company SRL si sunt bazate pe incercari de laborator si experienta practica. Este datoria utilizatorului sa verifice compatibilitatea produsului in cazul particular al utilizarii sale. Orice degradare cauzata prin utilizarea produsului in afara instructiunilor noastre sau folosirea in alte scopuri a produsului nu este responsabilitatea firmei Oltinvest Company SRL. Informatiile din aceasta fisa tehnica pot fi modificate din timp in timp, ca urmare a imbunatatirii dezvoltarii produsului.*

***Data editarii:** 01.09. 2020. Aceasta editie le inlocuieste pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica daca aceasta fisa este cea mai noua, pentru acest produs.*

***Pentru informatii suplimentare va rugam adresati-va Departamentului Tehnic al SC Oltinvest Company SRL***

**SC OLTINVEST COMPANY SRL Sediul social :** Str. Depozitelor 8 A, Rm. Valcea, Romania

Tel : +40 0744571950 ; Fax : +40 250 733322 ; E-mail: [office@adezivi-super.ro](mailto:office@adezivi-super.ro)

[www.adezivi-super.ro](http://www.adezivi-super.ro)