

**FISA TEHNICA**

Elaborat initial:

Cod : FT-015

Editia :1 / Revizia : 0

PREZENTARE:

Diluantul CR este un produs ce se prezinta ca un amestec omogen bazat pe hidrocarburi aromatice , alifatic si esteri . Asigura o buna compatibilitate cu adezivul policloroprenic OLTDEZ CR cat si cu produsele pe baza de rasini alchidice grase , alchidice modificate .

DOMENII DE UTILIZARE:

Diluantul CR se utilizeaza pentru diluarea adezivului policloroprenic OLTDEZ CR cat si a produselor alchidice : email, grund si vopsea alchidica . De asemenea poate fi utilizat si pentru degresarea suprafetelor inainte de vopsire cat si pentru curatarea echipamentelor de lucru .

DATE TEHNICE:

Aspect: Lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice.

Densitate: 0.800 – 0.870 g/cmc la 20 C.

Punct de inflamabilitate: In adezivul OLTDEZ CR se va introduce in functie de vascositatea dorita pentru aplicare .
Produsele alchidice : email alchidic, vopsea alchidica, grund se vor dilua in vederea obtinerii viscozitatii de aplicare. Proportia de diluare este specifica fiecarui produs si este specificata in fisa tehnica a acestuia. Inainte de inceperea operatiei de amestecare se verifica daca diluantul este compatibil cu produsul ce urmeaza a fi diluat .

**DETALII PENTRU
APLICARE:****AMBALARE,TRANSPORT
SI DEPOZITARE:****MASURI PRIVIND
SECURITATEA MUNCII,
PREVENIREA INCENDIILOR
SI PROTECTIA MEDIULUI:**

Diluantul CR se ambaleaza in cutii de metal de 1 litru si in cutii metalice de 25 litri si se eticheteaza conform legislatiei in vigoare.

Transportul se va face cu mijloace acoperite respectand reglementarile legale in vigoare privind transportul substantelor inflamabile si nocive. Produsul nu va fi expus la radiatii solare si la intemperii.

Depozitarea se va face in spatii uscate, aerisite, sigure, ferite de foc, radiatii solare, intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5 si 30 °C si umiditate 0-80 % Produsul se va depozita in ambalajul original, inchis ermetic.

Verificati datele din fisa cu date de securitate a produsului.

Termen de valabilitate :24 luni de la data fabricatiei, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

Se vor respecta avertismentele mentionate pe eticheta ambalajului. Se va evita inhalarea sau ingurgitarea produsului precum si contactul cu pielea si ochi. In caz de contact cu pielea se spala zona cu apa. In caz de contact cu ochii, spalati cu apa multa, cel putin 20 minute, apoi contactati medicul.

ATENTIE ! CONTINE SOLVENTI INFLAMABILI. A se tine departe de flacara deschisa. In incaperi neaerisite personalul trebuie sa poarte masti de aductiune a aerului. Persoanele alergice trebuie sa poarte manusi de protectie si sa foloseasca creme de protectie. Echipamentul electric si instalatiile electrice folosite trebuie sa fie antiex, si cu împământare, conform cu standardele specifice. Se interzice aruncarea produsului, reziduiilor si a apelor reziduale in canalizare fara tratare preliminara.

OBSERVATII:

Acest produs este destinat utilizarii industriale. Informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta pentru a obtine cele mai bune rezultate cu produsele OLTINVEST COMPANY SRL , si sunt bazate pe incercari de laborator si experienta practica. Este datoria utilizatorului sa verifice compatibilitatea produsului in cazul particular al utilizarii sale. Orice degradare cauzata prin utilizarea produsului in afara instructiunilor noastre sau folosirea in alte scopuri a produsului nu este responsabilitatea firmei OLTINVEST COMPANY SRL. Informatiile din aceasta fisa tehnica pot fi modificate , ca urmare a imbunatatirii dezvoltarii produsului.

Data editarii: . Aceasta editie le inlocuieste pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica daca aceasta fisa este cea mai noua, pentru acest produs.

Pentru informatii suplimentare va rugam adresati-va Departamentului Tehnic al SC OLTINVEST COMPANY SRL