


DELAC

Lac-baiț protector pentru piatră

Lac acrilic transparent pentru piatră, potrivit pentru utilizare la interior și exterior. Acesta penetrează suprafața, prin urmare nu se va îngălbeni și nu se va exfolia. Intensifică nuanța naturală a suprafeței și protejează piatra împotriva umidității și a petelor. Delac este adecvat pentru toate tipurile de piatră sau plăci de pavaj, naturale sau artificiale (Eleftheroupolis, Karystou, Piliou etc.), cărămizi refractare, țigle, pietre poroase, cărămizi decorative, ciment etc.



Avantaje:

- Lac penetrant pentru piatră pentru utilizare la exterior și interior
- Intensifică nuanța naturală a suprafeței și o protejează împotriva umidității și a petelor

CARACTERISTICI PRODUS

CARACTERISTICI TEHNICE



Viscozitate

30 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)

Densitate

0,83 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

FINISAJ

Natural

Satinat

Lucios



Finisaj natural

DILUARE




Nediluat

Gata de utilizare

CULORI

Incolor



ACOPERIRE



Un strat

10-12 m²/L



Două straturi

5-6 m²/L

TIMP DE USCARE



Uscat la atingere

1-2 h

Reaplicare

3-4 h

AMBALAJ

Incolor

750 mL

2,5 L



PROTECȚIA LEMNULUI

APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru toate tipurile de piatră și plăci de pavaj, naturale sau artificiale.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, degresate, fără rășini sau lacuri vechi.



ETAPE

1

Amestecați bine înainte de folosire.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau cu un pistol de vopsit.

3

Reaplicare după 3-4 ore.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%, iar umiditatea lemnului nu trebuie să depășească 18%.
- Curățați pensulele mai întâi cu Brush Solvent T300 și apoi cu apă și săpun sau detergent. Folosiți Spray Gun Solvent T350.

Pentru curățarea pistoalelor de vopsit.

- Reduceți la minimum deșeurile prin estimarea cantității de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua nefolosită în scopul folosirii ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru

utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua nefolosită necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Grunduri de impregnare”, limită conținut COV **750 g/L**. Conținut maxim COV **699 g/L** (produs gata pentru utilizare).

MĂSURI DE PRECAUȚIE



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele într-un loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

