



METABOND[®]

METABOND PRO


Fișă tehnică a produsului

Denumirea produsului: Aditiv pentru ulei de motor cu tratament de suprafață metalică METABOND PRO

Metabond PRO este ideal pentru tratarea motoarelor aflate în stare normală, dezvoltate după anii 1990, care nu dispun de sistem Start/Stop, în combinație cu uleiuri de motor cu vâscozitate conform specificațiilor producătorului: 5W20-30-40-50 sau chiar 10W40-50-60. Produsul conține ceramică de dimensiuni nano.

Proprietate caracteristică, metodă de testare	Unitate de măsură	Valoare tipică
Culoare	-	roșu-brun închis
Vâscozitate cinematică la 40 °C (MSZ EN ISO 3104:1996)	mm ² /s	342,9
Vâscozitate cinematică la 100 °C (MSZ EN ISO 3104:1996)	mm ² /s	32,61
Număr total de acid (TAN) ASTM D 664-11a	mg/g KOH	4,09
Număr total de bază ASTM D 4739-11	mg/g KOH	9,01
Densitate și/sau densitate relativă	g/cm ³	aprox. 0,9569
Efect de coroziune pe placă de cupru (100 °C, 1 oră) MSZ EN ISO 2160:2000	clasă	1a

Valorile prezentate în document au fost determinate pe baza măsurătorilor efectuate de un laborator acreditat și reprezintă valori medii caracteristice. În timpul procesului de producție pot apărea variații minore, în funcție de caracteristicile materiilor prime furnizate, însă aceste variații nu afectează calitatea de utilizare a produsului finit.



METABOND[®]