

METABOND GT Plus

Fișă tehnică de produs

Denumirea produsului: METABOND GT Plus înnobilator, tratament de suprafață metalică, pentru transmisii manuale, diferențiale.

Metabond GT Plus este un produs special dezvoltat pentru cutii de viteze manuale, diferențiale, în industrie la angrenaje și transmisii cu efect excepțional de reducerea frecării, uzurii și de îmbunătățirea lubrifierii. Adăugat la uleiul prescris de producător este compatibil cu transmisii noi, folosite și uzate.

Caracteristici	Unitate de măsură	Valori	Metoda de încercare
Număr culoare ASTM-D 1500-07	ASTM	7,0	
Vâscozitate cinematică la 40°C	mm ² /sec	70,0	MSZ EN ISO 3104:1996
Vâscozitate cinematică la 100°C	mm ² /sec	11,41	MSZ EN ISO 3104:1996
Total Acid Number (TAN)	mg KOH/g	7,11	ASTM D 664-07
Punct de inflamabilitate (Cleveland)	°C	156	MSZ EN ISO 2592:2002
Test de coroziune pe cupru (100°C, 1 oră)	Nivel mediu	1a	MSZ EN ISO 2160:2000

Datele precizate în tabel sunt valori medii caracteristice.