



Mipa Unterbodenschutz Spritzware

Antifon vopsibil

Produkt-Information

GB 6/1107

1 / 1

Antifonul vopsibil Mipa asigură o protecție anticorozivă permanentă precum și o foarte bună insonorizare a elementelor de caroserie cum ar fi: praguri, aripi, compartiment motor, portbagaj, etc. Compoziția de cauciuc elastomeric îi conferă proprietăți permanent-elastice, aderență foarte bună uscare rapidă, rezistență la lovituri și zgârieturi precum și posibilitatea de a fi supavopsit cu vopsea mono sau bicomponentă. Aplicarea poate fi făcută prin pulverizare cu pistolul de antifon.

Grad de acoperire: 2 m²/litru la o grosime a stratului uscat de 500 μm

CULOARE	alb, gri, negru,			
PROPORTIA DE AMESTEC				
INTARITOR				
DILUANT				
VASCOZITATE LA 20° C				
APLICARE	Presiunea de pulverizare	Diametrul diuzei	Nr. de straturi	
PISTOL CU AER	3 - 5 bari	1,5 mm	1 - 2	
Airless/Airmix				
TIMP DE FOLOSIRE				
GROSIMEA STRATULUI	Aprox.1mm ud => 500 μm uscat			
TIMP DE EVAPORARE				
TIMP DE USCARE	Următorul strat se aplică după:	Nu mai prinde praf după:	Se poate atinge după :	Uscare definitivă
La 20° C	1 oră		1 oră	
La 60° C				
Reglementari COV	Valori limită UE- COV pt această categorie (2/e: 840g/l- 2007) Acest produs conține COV maxim 840g/l			

Obs.

Condiții de lucru: temperatură între 15 și 25° C și până la 75% umiditate relativă a aerului.

Agitați bine doza înainte de folosire.

După folosire spălați imediat pistolul cu diluant Nitro.

Marcaj

VbF

Categoria de materiale periculoase

Mipa Antifon vopsibil

A1

Inflamabil Xi,N

Se va folosi doar în spații bine ventilate, cu măști de protecție adecvate. Evitați contactul cu ochii. Nu fumați, nu beți și nu mâncați în timpul lucrului. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

Aceste informații au un caracter pur informativ. Ele sunt bazate pe numeroși ani de experiență în fabricarea produselor noastre, fiind corespunzătoare ultimelor standarde în domeniu.