

DILUANT PENTRU VOPSEA MARCAJ RUTIER S.F. D850

Descriere	Diluantul D 850 este un amestec de solvenți organici cu compoziție bine echilibrată.		
Utilizare	Este utilizat pentru aducerea la vâscozitatea necesară specifică metodei de aplicare a vopselei de marcaj rutier V 8000HS.		
CARACTERISTICI TEHNICE			
Aspect	lichid omogen transparent		
Densitate, 23°C	0.80-0.83 g/ml		SR EN ISO 2811-1:2011
Indice de aciditate	0,5 - 0.6 mgKOH/100ml		conf. norma internă
Indice de refracție	1,418 -1,419		refractometru RA -51OM
Continut de apă, max.	0.3 %	-	Aparat Karl Fischer
COMPATIBILITATE	Diluantul D 850 este compatibil cu produsul V 8000HS.		
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	Diluantul se adaugă în momentul folosirii produsului ce necesită diluarea, în proporția indicată de standardul de firmă al produsului. După adăugare se recomandă agitărea energică a produsului în ambalajul de livrare până la omogenizarea amestecului.		
AMBALARE	Cutii metalice de capacitate : C1L,5L, sau butoaieTDA de capacitate 40L.		
TERMEN DE VALABILITATE	24 luni de la data fabricației, în condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare		
SECURITATEA MUNCII	Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară. Se interzice: prezenta oricărui surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul respectiv, inhalarea prelungită a vaporilor, ingerarea produsului.		
NOTA	Toate aceste date au caracter general privind performanțele și utilizarea produsului, de aceea recomandăm testarea produsului în condițiile proprii tehnologiei de aplicare a beneficiarului. Rugăm consultați producătorul pentru lamuriri suplimentare.		