

Soluție contra deșurubării

- Rezistentă la vibrații
- Nu sunt necesare elemente suplimentare de siguranță
- Ușor de aplicat și dozare precisă datorită sticlei acordeon de 60g

Domenii de aplicare

- Asigurarea și etanșarea îmbinărilor prin șuruburi, filetelor, bolțurilor și piulițelor

Instrucțiuni de utilizare

- Piese care urmează să fie lipite trebuie să fie curate, uscate și degresate.
- Produsul se întărește la contactul cu metalul și absența aerului.
- Timpul de întărire este mai mare la suprafețe inactive cum ar fi material plastic, inox sau zinc precum și la temperaturi scăzute.
- Asigurarea șuruburilor medii poate fi demontată cu scule normale
Asigurarea șuruburilor puternice poate fi demontată doar prin încălzire la temperatura de min. 200°C



Date tehnice

Bază chimică	Ester de metacrilat
Rezistență la temperatură	-55 °C - +150 °C

Denumire articol	Rezistență	Culoare	Ambalaj	Conținut	UA Sticle	Nr. articol
Soluție contra deșurubării	Rezistență medie	albastru închis	Sticlă	24 g	1	244687
Soluție contra deșurubării	Rezistență superioară	verde	Sticlă	24 g	1	244746
Soluție contra deșurubării	Rezistență medie	albastru închis	Sticlă	60 g	1	243193
Soluție contra deșurubării	Rezistență superioară	verde	Sticlă	60 g	1	243190

Grup articole: 04.301

Articole conexe

	UA Cantitate	Nr. articol
Amorsă pentru Superadeziv PP/PE 15 ml	1/25	424137