

Spray și pastă lubrifiant cu cupru

- Ideal pentru aplicații la temperaturi ridicate și sarcini mari pentru piese din oțel sau fier
 - Pudra de cupru previne sudarea metalelor feroase în timpul utilizării la temperaturi înalte
 - Foarte rezistent la presiune
- Întreținere simplificată
 - Piesele nu se blochează
 - Înlăturare ușoară a șuruburilor filetate
 - Fără șuruburi rupte
- Durată de viață prelungită a materialului
 - Protecție împotriva coroziunii datorită unei ușoare etanșări a filetelor
 - Protejează piesele înșurubate împotriva scârțâitului
 - Reduce uzura filetelor

Domenii de aplicare

- Ideal pentru desprinderea și protejarea împotriva coroziunii a componentelor supuse stresului termic
- Pentru instalarea și îndepărtarea ușoară a flanșelor, piulițelor, supapelor, șuruburilor, șuruburilor de eșapament, turbo-compresoarelor, bujiilor și bujiilor incandescente, senzorilor lambda și a multor altor piese din oțel și fier
- Adecvat pentru toate piesele de conectare și ghidajele cazanelor cu aburi și sistemelor de încălzire

Instrucțiuni de utilizare

- Îndepărtați reziduurile de ulei, grăsimi sau praf de pe suprafețe și filete. Spray: agitați recipientul înainte de utilizare. Pulverizați uniform de la o distanță de 15 – 20 cm. După utilizare, curățați duza și supapa pulverizând cu recipientul ținut invers. Pastă: aplicați în strat subțire pasta pe suprafețe cu o pensulă. Îndepărtați excesul de material.

Indicații

- Nu este potrivit pentru sistemele ABS, ASR și ESP. Nu folosiți pe piese din aluminiu. Nu amestecați cu alte grăsimi. Păstrați pensula fără praf și murdărie.

Date tehnice

Bază chimică	Bază ulei	
Densitate	0,7 g/ml	1,14 g/ml
Culoare	cupru	
Clasă NLGI	2	
Vâscozitate ulei de bază (40 °C)	300 mm²/s	
Temperatură de lubrifiere max.	+1200 °C	
Rezistență la temperatură	-35 °C - +1100 °C	-35 °C - +1200 °C
Termen de valabilitate	36 luni	



Denumire articol	Ambalaj	Conținut	UA Cantitate	Nr. articol
Pastă lubrifiere cu cupru	Tub	100 g	1/12	399271
Vaselină cu cupru spray	Doză spray	400 ml	1/15	147707
Pastă lubrifiere cu cupru	Doză	500 g	1/6	399279

Grup articole: 04.020 / 04.021