

Fișă tehnică SI4847



SI4847

**Pompa submersibila periferica,
diametru 4", putere 1100 W, debit
2820 l/h, inaltime refulare 48 m**



PUTERE
(W)

1100



DEBIT MAXIM
(l/min)

47



REFULARE
(m)

48



Descriere Produs

Pompa submersibila periferica, pentru ape curate de adancime medie.

Constructia cilindrica, cu diametrul de 4", o recomanda pentru pomparea apei din puturi forate si fantani, pentru alimentarea economica a instalatiilor de apa casnice, pentru sisteme de irigatii sau transvazarea apei in general.

Caracteristici constructive pompa submersibila **SI4847**:

- carcasa pompa, carcasa motor si axul pompei din materiale inoxidabile pentru a evita aparitia coroziunii;
- infasurarea statorului din cupru, pentru incalzire redusa si eficienta ridicata a motorului;
- clapeta de retinere incorporata;
- turbina din bronz;
- motor scufundat in baie de ulei pentru racire eficienta;
- panou electric cu condensator de pornire si protectie ampermetrica cu resetare manuala, incorporate.



Carcasa pompa din material inoxidabil



Turbina din bronz



Panou comanda pompa

Specificatii tehnice

Tensiune de alimentare [V/Ph]	230V / 1Ph / 50Hz
Gradul de protectie	IP 58
Putere [W]	1100
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	Inox
Debit maxim refulat [l/min]	47
Inaltime de refulare [m]	48
Diametru de refulare ["]	1
Clasa de izolatie	B
Material ax pompa	Inox
Material turbina	Bronz
Material carcasa motor	Inox
Lungime cablu de alimentare [m]	10
Adancimea maxima de imersie [m]	10
Diametru exterior pompa ["]	4
Cantitate maxima de solide in suspensie [ppm]	50

Intrerupator	Da
Panou de comanda	Da
Infasurare stator	cupru

APLICATII

- alimentarea cu apa curata, in general;
- sisteme de irigatii de dimensiuni mici si medii;
- umplere/golire rezervoare;
- cresterea presiunii apei curate pentru utilizarea in diverse aplicatii;
- transferul apei curate din fantani, puturi forate sau rezervoare.