

Fișă tehnică SPMC9192



SPMC9192

Pompa submersibila din plastic pentru ape curate, particule max. 5 mm, putere 600 W, debit 11500 l/h, inaltime refulare 8.5 m, flotor electromecanic



PUTERE
(W)
600



DEBIT MAXIM
(l/min)
192



REFULARE
(m)
8.5



PARTICULE
(mm)
5



Descriere Produs

Pompa submersibila pentru ape curate cu corpul motorului acoperit cu inox, etansare dubla cu semering si presetupa.

Aceasta pompa se livreaza cu flotor electromecanic si cablu de alimentare de 10 m.

Caracteristici constructive pompa submersibila **SPMC9192**:

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protectie termica auto-resetabila si condensator de pornire incorporat;
- refulare: conexiune universala 1"/1.25"/1.5";
- motor electric acoperit cu inox;
- turbina deschisa;
- flotor electromecanic de nivel;
- maner de transport;
- etansare pe axul pompei: cu garnitura mecanica si semering.

Specificatii tehnice

Tensiune de alimentare [V/Ph]	230V / 1Ph / 50Hz
Gradul de protectie	IP X8
Putere [W]	600
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	Plastic
Debit maxim refulat [l/min]	192
Inaltime de refulare [m]	8.5
Diametru de refulare ["]	1/1.25/1.5
Clasa de izolatie	B
Curent absorbit [A]	2.6
Infasurare stator	Aluminiu
Material ax pompa	Inox 2CR13
Material turbina	plastic
Material carcasa motor	Tehnopolimer
Garnitura mecanica	Etansare cu garnitura mecanica
Lungime cablu de alimentare [m]	10
Greutate neta [kg]	4.66
Dimensiuni brute Lxlxh [mm]	225 x 175 x 350
Greutate bruta [kg]	5.06
Dimensiune maxima particule [mm]	5
Adancimea maxima de imersie [m]	7
Flotor de nivel	Da

Maner

Da

Dimensiuni nete HxD [mm]

180 x 160 x 330

APLICATII

- datorita caracteristicilor tehnice si constructive, aceasta pompa poate fi utilizata in instalatii fixe sau temporare, pentru transferul apelor cu particule in suspensie de maxim 5 mm, in si din containere, rezervoare, etc. fiind usor de manevrat datorita dimensiunilor si greutatii reduse.

CURBA DE FUNCTIONARE



PERFORMANTE

Debit refulat	l/min	0	25	50	75	100	150	192
	m ³ /h	0	1,5	3	4,5	6	9	11.5
H refulare [m]		8.5	7.9	7.1	6.2	5.2	2.9	0.3