

S6500 (24L) 230V 50Hz #IPP



Caracteristici principale

Frecvență	Hz	50
Tensiune	V	230
Factor de putere	$\cos \phi$	0.9
Faze		1

Regim De Putere

Putere standby de urgenta ESP	kVA	5.9
Putere standby de urgenta ESP	kW	5.3
Putere continuă COP	kVA	4.8
Putere continuă COP	kW	4.4

Definitia puterilor (ISO-8528)

ESP - Putere standby: Este puterea maxima disponibila in timpul unei secvente de putere electrica variabila, conform conditiilor de operare, pe care un generator este capabil sa o furnizeze in cazul intreruperii alimentarii electrice sau in conditii de testare de pana la 200 de ore de functionare pe an, respectand intervalele de mentenanta și procedurile recomandate de catre producator. Puterea medie admisa pentru o perioada de 24 de ore de functionare nu trebuie sa depaseasca 70% din ESP.

COP - Putere continuă: Este definită ca fiind puterea maximă pe care un grup electrogen este capabilă să o furnizeze continuu pentru un număr nelimitat de ore, intervalele și procedurile de întreținere fiind efectuate conform prescripției producătorilor.

Date tehnice motor

Producător motor	Yanmar	
Model piesă	L100N Electric	
Sistem de răcire motor	Aer	
Deplasament	cm ³	435
Aspirație	Natural	
Viteză nominală de funcționare	rpm	3000
Regulator de viteză	Mecanic	
Combustibil	Diesel	
Capacitate ulei	l	1.6
Sistem de pornire	ELECTRICĂ	

Date tehnice alternator

Tip	Fara perii	
Clasă	H	
Clasificare protecție infiltrare	23	
Borne	2	
Frecvență	Hz	50
Tensiune	V	230
Sistem de reglare tensiune	Condensator	
Toleranță tensiune	%	+5; -10 (cosφ1)

Date dimensionale

Lungime	(L) mm	840
Lățime	(W) mm	641
Înălțime	(H) mm	696
Greutate fără combustibil	kg	114
Capacitate rezervor combustibil	l	24

Autonomie

Consum combustibil la 75%	l/h	1.46
Consum combustibil la 100%	l/h	1.94
Timp de funcționare 75% din sarcină	h	16.44
Timp de funcționare 100% din sarcină	h	12.37



GENSET CONTROL PANEL (IPP)

Mounted on the genset and complete of: instrumentation, control, protection of the generating set and sockets.



COMMANDS

- Start selector switch with key: OFF - ON - START

INSTRUMENTATION (DGT)

- Voltmeter
- Hours-counter
- Frequency-meter

PROTECTIONS

- Circuit breaker
- Isometer protection (IPP)
- Fuse DC 10A
- Low oil pressure

OUTPUT

- Battery charger 12V 10A

PRIZE

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

Accesorii

SET TRANSPORT

Cu mânere fixe



Cu mânere pliabile



Informațiile sunt aliniate cu fișierul de date în momentul descărcării.
Imprimat pe 04/04/2025 (ID 2423)

©2025 | PR Industrial S.r.L unipersonale – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

