

BYTUM PRIMER

SUBSTRAT UNIVERSAL PENTRU MEMBRANE ȘI BENZI BITUMINOASE



PERFORMANT

Strat de fond înainte de lipirea membranelor din bitum-polimer sau înainte de aplicarea mantalelor lichide bituminoase pe structuri pe bază de ciment și puțin compacte. Se poate aplica prin pulverizare, cu pensula și cu trafaletul.

VERSATIL

Excelentă aderență și penetrare pe toate suprafețele pe bază de ciment uscate, dar și pe cele ușor umezite. Blochează formarea pulberilor și porozităților din beton.




DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Culoare (umezit/uscat)	-	maro/negru	-
Timp necesar pentru uscare completă	-	30/60 min	-
Randament ⁽¹⁾	-	100/200 g/m ²	-
Densitate	ISO 2811-1	cca. 1 kg/L	-
Reziduu sec (130 °C)	ISO 3251	cca. 25%	-
Vâscozitate (scurgere la 20 °C, Ø 4 mm)	ISO 2431	cca. 17 secunde	-
Temperatură de depozitare ⁽²⁾	-	> 5 °C	> 41 °F

⁽¹⁾Datele indicate pot varia în funcție de grosimea produsului aplicat și de condițiile specifice de aplicare: temperatură, umiditate, ventilație, putere absorbantă a substratului.
⁽²⁾Păstrați produsul la loc uscat, acoperit și în recipientele originale închise (a se feri de îngheț).

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	conținut [kg]	conținut [lb]	
BYTP	10	22	1



REFOLOSIBIL

După terminarea aplicării, poate fi păstrat cu ușurință pentru a fi utilizat ulterior, prin simpla închidere a bidonului cu capacul acestuia.

SIGUR

Fiind un produs pe bază de apă, este deosebit de indicat în lucrările de impermeabilizare în zone locuite, unde folosirea de produse pe bază de solvenți este contraindicată.