



### DESCRIERE:

Furtun flat conceput pentru aplicații grele, unde sunt necesare rezistență marită la abraziune, presiune de lucru ridicată și rezistență chimică bună.

### PROPRIETĂȚI ȘI APLICAȚII:

- Pentru motopompe de presiuni medii și ridicate, pentru alimentarea sistemelor de irigații în agricultură.
- Rezistent la raze UV. Rezistent la vapori de ulei, benzină și alte substanțe chimice.
  - Rezistența sporită la abraziune datorită invelisului exterior de PU.
  - Flexibilitate bună la temperaturi joase.

### MATERIAL:

Interior: EPDM 0,5 mm grosime  
 Strat intermediar: fire de poliester  
 Exterior: PU 0,2 mm grosime






### CULOARE:

Rosu

### TEMPERATURĂ DE LUCRU:

de la -30°C la 80°C

## DATE TEHNICE

				
(mm)	(kg/m)	(bar)	(bar)	(m)
100	0.690	40	14	50 și 100
125	1.000	40	14	50
150	1.330	40	14	50

Specificațiile tehnice pot face subiectul unor modificări fără preaviz.



AGRICULTURA INDUSTRIE CONSTRUCTII



SCHAUENBURG HOSE TECHNOLOGY GROUP