



DESCRIERE:

Furtun din PVC moale, extrem de flexibil, armat cu spirală din PVC rezistentă la șoc.

PROPRIETĂȚI ȘI APLICAȚII:

Proiectat pentru aspirație și evacuare industrială de apă, ape reziduale, gunoi, bălegar lichid, la full vacuum.

CULOARE:

Albastru opac cu spirala neagra

MATERIAL:

Furtun din PVC moale cu spirală rigidă din PVC

CURBURĂ:

De 3.25 ori diametru interior

TOLERANȚĂ:

DIN 16940

TEMPERATURĂ DE LUCRU:

-25°C +60°C

PRESIUNE RECOMANDATĂ:

1/3 din presiunea de spargere măsurată la 20°C



INDUSTRIE AGRICULTURĂ CONSTRUCȚII

DATE TEHNICE

(mm)	(mm)	(g/m)	(bar)	(m/H2O)
51	5,2	1040	15	9
63	5,1	1370	12	9
76	5,8	1700	12	9
80	5,8	1800	10	
90	6,4	1950	10	9
102	7,2	2750	9	9
110	7,5	3000	9	9
127	7,8	3600	9	9
152	9	5260	9	9
203	10,5	7300	6	8

Specificațiile tehnice pot face subiectul unor modificări fără preaviz

