



DESCRIERE:

Furtun greutate medie, din poliuretan, flexibil.

PROPRIETĂȚI ȘI APLICAȚII:

Furtun universal folosit in sisteme de exhaustare, aspirație și transport particule abrazive, granule, cereale, rumeguș, așchii de lemn, fibre.

Datorită interiorului lis este recomandat transportului de cereale și îngrășămant.

Aspirație și transport particule abrazive sau granule.

Rezistent la hidroliză și microbi, interior foarte neted, rezistență foarte bună la abraziune, flexibil la temperaturi scăzute, rezistență bună la uleiuri și combustibil, fără halogen și plastifiant.

MATERIAL:

Poliuretan

LUNGIME COLAC:

10 și 15 m

CULOARE:

Transparent

TEMPERATURĂ DE LUCRU:

de la - 40° C până la + 100° C

PRESIUNE DE LUCRU:







Presiunea masurată la 20° C

LA CERERE:

variante transport substanțe și produse alimentare; corespunzător pentru alimente conform reglementărilor EG nr. 1935/2004 și nr. 10/2011, standard FDA 21 CFR 177.2600 și 178.2010, aprobare confirmată de un institut independent de testare.



DATE TEHNICE

 (mm)	 (mm)	 (g/m)	 (bar)	 (mm)	 (bar)
25	0,7	190	1,4	25	0,4
30	0,7	250	1,3	30	0,3
40	0,7	270	1,15	40	0,3
50	0,7	300	1	50	0,25
60	0,7	330	1	60	0,25
70	0,7	350	1	70	0,2
75	0,7	410	1	75	0,2
80	0,7	470	0,8	80	0,2
90	0,7	610	0,8	90	0,18
100	0,7	650	0,6	100	0,18
110	0,7	800	0,6	110	0,15
120	0,7	950	0,5	120	0,15
125	0,7	1020	0,5	125	0,1
140	0,7	1080	0,4	140	0,1
150	0,7	1130	0,38	150	0,1
160	0,7	1180	0,35	160	0,08
175	0,7	1250	0,3	175	0,08
180	0,7	1340	0,3	180	0,07
200	0,7	1680	0,25	200	0,05
225	0,7	1870	0,2	225	0,04
250	0,7	2010	0,2	250	0,04
300	0,7	2110	0,15	300	0,02
350	0,7	2350	0,1	350	0,01
400	0,7	3080	0,08	400	0,01
450	0,7	3750	0,06	450	0,01
500	0,7	4240	0,04	500	0,01



Specificațiile tehnice pot face subiectul unor modificări fără preaviz

Dimensiuni uzuale pe stoc, pentru restul este nevoie de comanda



INDUSTRIE



AGRICULTURĂ



CONSTRUCȚII