

Instrucțiuni de montaj Fototapet Latex Wallpaper

FOTOTAPET3D.ro

Atenție

Verificați tapetul înainte de a începe montajul

Majoritatea greșelilor apar la montaj. Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a începe montajul tapetului.

- Formați modelul pe podea. Desfășurați fâșiile pe podea și suprapuneți-le cu 2 cm. Verificați ordinea fâșiilor și inspectați continuitatea modelului.
- Toate fâșiile se suprapun cu 2 cm pentru a forma modelul.
- În cazul unui defect de producție, avem rugămintea să ne contactați în cel mai scurt timp. Tapetul nu poate fi returnat dacă a fost montat pe perete.
- Tapetul include adeziv inactiv. Citiți instrucțiunile de mai jos pentru a activa adezivul.



Recomandăm ca cel puțin două persoane să realizeze montajul tapetului.

Vezi video demonstrativ:
<https://bit.ly/2BwAEpv>



VIDEO MONTAJ

Unelte recomandate:

1. Ruletă
2. Boloboc
3. Cutter
4. Foarfecă
5. Trafalet din cauciuc pentru tapet
6. Tavă pentru apă
7. Racletă pentru netezire
8. Lavetă
9. Scară
10. Creion



Pentru montaj se recomandă o temperatură cuprinsă între 15 și 20°C.

1. Pregătiți peretele

Peretele trebuie să fie pregătit cu lavabilă. Peretele trebuie să fie neted, uniform, uscat, curat și stabil. Recomandăm o lavabilă cu o nuanță apropiată de cea a tapetului (ex.: nu montați tapet alb pe un perete negru).

2. Verificați tapetul

Înainte de a începe orice procedură de montaj, așezați și suprapuneți fâșiile pe podea. Verificați continuitatea imaginii pe podea și suprapunerea de 2 cm dintre fâșii.

Fâșiile de tapet sunt numerotate și au marcaje de suprapunere în partea de sus și de jos (cu excepția ultimei fâșii). Fâșiile nr. 2, 3, 4 etc. se suprapun cu 2 cm acoperind marcajele de pe fâșia precedentă.

3. Pregătiri pentru aplicare

Folosiți ruleta, bolobocul și creionul pentru a trasa repere pe perete pentru prima fâșie.

Fâșiile tapetului se vor monta în direcția indicată în specificațiile din colet (de la stânga la dreapta - Fig. 1 - sau de la dreapta la stânga - Fig. 2). Toate fâșiile se vor suprapune cu 2 cm.



Fig. 1



Fig. 2

4. Aplicarea fâșiilor

Umpleți tava cu apă rece. Rulați fâșia cu imaginea spre interior. Scufundați complet fâșia rulată în tava cu apă timp de 10 secunde pentru a activa adezivul. Scoateți încet fâșia din tavă prin desfășurare.

Așezați fâșia pe podea cu partea adezivă în sus. Pentru o manevrare ușoară, pliați fâșia cu partea adezivă spre interior (evitați îndoirea). Despăturiți partea de sus a fâșiei lăsând restul împăturit. Poziționați partea de sus pe perete conform reperelor trasate.

Când poziționarea este corectă, neteziți partea de sus cu rola de cauciuc. Desfășurați apoi restul fâșiei până jos. Folosiți trafaletul de cauciuc pentru a netezi din centru spre exterior. Pentru netezire, apăsați ferm cu rola pe tapet.

Puteți utiliza apoi racleta din cauciuc pentru a îndepărta bulele mai mici. Bulele cu diametru mai mic de 2 cm vor dispărea automat la uscarea tapetului.

Repetăți pașii de mai sus pentru următoarele fâșii de tapet. Atenție, următoarele fâșii se suprapun cu 2 cm peste fâșia anterioară! Toate fâșiile au marcaje de suprapunere în partea de sus și de jos, lângă numărul fâșiei (excepție face ultima fâșie care nu este marcată). Acoperiți marcajele fâșiei precedente cu următoarea fâșie pentru a continua imaginea tapetului.

După instalarea fâșiilor, curățați urmele de adeziv cu o cârpă curată umedă. Folosiți cutter-ul pentru a îndepărta marginile care depășesc peretele.

Mențiuni

Dacă constatați că ați montat o fâșie greșit, trebuie să acționați rapid. Pulverizați apă pe fâșie și dezlipiți cu atenție. Aplicați din nou fâșia în poziția corectă.

Produsul are o dilatare în contact cu apa. Pentru cele mai bune rezultate, folosiți același timp de activare a adezivului și de montaj pentru fiecare fâșie.

Pentru uscarea tapetului se recomandă o temperatură de 20-25 grade, închiderea geamurilor și o umiditate constantă.

Pentru detalii vă stăm la dispoziție accesând site-ul www.fototapet3d.ro sau la numărul de telefon +4 0720 369 936.