



## HEXOL AW 15 - AW 22 - AW 32 - AW 46

### ULEIURI HIDRAULICE

#### DESCRIERE PRODUS

HEXOL AW 15 - AW 22 - AW 32 - AW 46 sunt uleiuri hidraulice de înaltă calitate special formulate pentru utilizarea în echipamente industriale, de construcții, minerit, echipamente și dispozitive hidraulice de ridicat, precum și alte echipamente fixe sau mobile dotate cu sisteme hidraulice.

Formulate din uleiuri de bază minerale și un sistem echilibrat de aditivi cu proprietăți: anticorozive, antioxidante, antiuzură, antispumante, având calități de antiuzură deosebite.

#### CARACTERISTICI

- corespund cerințelor ISO 6743-4, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP), AFNOR NF E 48-603 (HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 and 127;
- asigură o bună protecție antiuzură, combat rugina, coroziunea și oxidarea;
- rămân stabile chiar și în condiții de expunere la umezeală și temperaturi extreme;
- compatibile cu alte uleiuri hidraulice similare.

#### DOMENIU DE UTILIZARE

- la toate sistemele hidraulice industriale și mobile care necesită uleiuri hidraulice ce îndeplinesc cerințele ISO 11158 HM, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP);
  - la toate sistemele hidraulice care necesită o bună funcționare chiar și la rece.
- Alegerea uleiului potrivit se va face ținând cont de proprietățile acestuia în funcție de condițiile de lucru în care va fi folosit.

#### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

|                                                     |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grad de vâscozitate ISO                             | 15        | 22        | 32        | 46        |
| Densitate la 15°C [kg/m <sup>3</sup> ], max         | 865       | 870       | 890       | 900       |
| Vâscozitate cinematică la 40°C [mm <sup>2</sup> /s] | 13.5-16.7 | 19.8-24.2 | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 |
| Punct de inflamabilitate [°C], min                  | 180       | 180       | 190       | 210       |
| Punct de curgere [°C], max                          | -25       | -25       | -25       | -25       |

#### Ambalaj

|                                |                                |                                         |                                         |                                         |                                          |                                           |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4kg | <input type="checkbox"/> 1kg   | <input type="checkbox"/> 4kg            | <input type="checkbox"/> 15kg           | <input type="checkbox"/> 180kg          |                                          |                                           |
| <input type="checkbox"/> 0.23l | <input type="checkbox"/> 0.45l | <input type="checkbox"/> 0.5l           | <input type="checkbox"/> 0.6l           | <input type="checkbox"/> 0.9l           | <input checked="" type="checkbox"/> 1l   | <input type="checkbox"/> 3l               |
| <input type="checkbox"/> 4l    | <input type="checkbox"/> 5l    | <input checked="" type="checkbox"/> 10l | <input checked="" type="checkbox"/> 20l | <input checked="" type="checkbox"/> 60l | <input checked="" type="checkbox"/> 208l | <input checked="" type="checkbox"/> 1000l |

\* AW 46 se livrează și la ambalaj de 1L.