

Proseal

Impregnator impermeabilizant cu efect natural - pe bază de solvent

Produs cu grad ridicat de protecție, ușor de aplicat, Proseal este potrivit pentru protecția superficială a granitului atât pentru interior cât și pentru exterior. Recomandăm Proseal L pe pietrele și materialele din cuarț cu procente diferite de silicat și carbonat. Acționează în micro-porozitățile materialului oferind protecție împotriva petelor. Proseal nu formează pelicule superficiale și permite materialului să respire. După aplicare, se poate obține o ușoară intensificare a culorii în funcție de tipul de piatră pe care este aplicat produsul. Rezistența la condițiile de mediu exterior este bună.



Caracteristici principale

+ protecție împotriva apei și a uleiurilor, efect natural, tratament împotriva petelor

+ ideal de asemenea pentru suprafețe mari

+ pătrunde în profunzime

+ protecție de lungă durată

+ rezistent la intemperii

+ protecție împotriva zgârieturilor

Suprafețe



Piatră naturală



Cuarț



Pe bază de solvent

PRODUS EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL

Informațiile incluse în această fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și, pe baza experienței noastre, sunt corecte. Aceste date pot fi modificate fără preaviz și nu vor fi considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă produsul este sau nu adecvat, înainte de utilizare. Reprezintă obligația clientului de a verifica ca utilizarea produsului să fie conform legii, a legislației și a brevetărilor țării clientului.

Caracteristici secundare

- + nu schimbă culoarea
- + nu formează pelicule pe suprafață
- + permite materialului să respire
- + interior și exterior
- + ușurează curățarea

Înainte / după aplicare**CERTIFICĂRI**

Nu este cazul

CARACTERISTICI TEHNICE

Protecție împotriva apei și a uleiurilor, rezistent împotriva petelor, pe bază de solvent. Are o capacitate ridicată de pătrundere în cele mai compacte materiale, ceea ce permite o protecție excelentă în profunzime. Pătrunde și rămâne în micro-porozitățile materialului, protejându-l de orice fel de murdărie, fără a modifica respirabilitatea naturală a materialului.

INSTRUCȚUNI DE UTILIZARE

Produsul trebuie aplicat uniform pe materiale uscate și curate. Prezența apei, a prafului sau a murdăriei poate influența rezultatul cu privire la uniformitatea suprafeței. Recomandăm aplicarea produsului cu ajutorul unei perii, burete, lavetă sau cu ajutorul unui pistol de pulverizare. Folosiți cantitatea corectă pe care o poate absorbi materialul în mod natural. Apoi, după câteva secunde, ștergeți suprafața cu o lavetă curată. Excesul poate forma pelicule superficiale lipicioase, de aceea, excesul de produs trebuie îndepărtat imediat după aplicare. Recomandăm repetarea acestui tratament după 10-15 minute de la prima aplicare. Efectul de protecție împotriva petelor va fi obținut după 24 de ore de la tratament. În cazul aplicării pe podele, nu călcați pe podea înainte de aplicare. **IMPORTANT:** când o suprafață este tratată pentru prima dată, vă recomandăm să testați Proseal pe o suprafață mai mică, ascunsă, pentru a-i verifica efectul. După utilizare, închideți și sigilați bine cutiile.

PRODUS EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL

Informațiile incluse în această fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și, pe baza experienței noastre, sunt corecte. Aceste date pot fi modificate fără preaviz și nu vor fi considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă produsul este sau nu adecvat, înainte de utilizare. Reprezintă obligația clientului de a verifica ca utilizarea produsului să fie conform legii, a legislației și a brevetărilor țării clientului.

DATE TEHNICE	
Densitate la 25°C gr/cm ³	0,820
pH	Compoziție nepolară / aprotică
Aspect	Lichid opalescent
Culoare	Incolor

ACOPERIRE	
Consumul depinde foarte mult de porozitatea materialului	
1 L DE PRODUS (CONSUM ORIENTATIV):	
SUPRAFEȚE CU POROZITATE SCĂZUTĂ (precum suprafețele dense sau șlefuite)	30-40 m ² 215-323 sq.ft.
SUPRAFEȚE CU POROZITATE RIDICATĂ (precum suprafețele șlefuite sau lustruite)	20-30 m ² 215-323 sq.ft.

DEPOZITARE ȘI TERMENUL DE VALABILITATE

Produsul poate fi păstrat cel puțin 24 de luni în condiții normale (între 5-30°C), departe de sursele de căldură, umiditate și lumina solară. După utilizare, închideți pachetul. Protejați produsul împotriva înghețului.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Proseal este un produs chimic. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți fișa cu date de securitate, precum și regulile scrise pe eticheta de pe cutii/butoaie.

PRODUS EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL

Informațiile incluse în această fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și, pe baza experienței noastre, sunt corecte. Aceste date pot fi modificate fără preaviz și nu vor fi considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă produsul este sau nu adecvat, înainte de utilizare. Reprezintă obligația clientului de a verifica ca utilizarea produsului să fie conform legii, a legislației și a brevetărilor țării clientului.