




Ager

Intensificator de culoare impregnator impermeabilizant – pe bază de solvent

Ager este un intensificator de culoare impregnator impermeabilizant pe bază de solvent potrivit pentru marmură, travertin, piatră, granit și aglomerate de cuarț, atunci când se dorește obținerea efectului de "umed", atât pentru utilizare în interior cât și în exterior. Se recomandă aplicarea produsului pe suprafețe brute, sablate, șlefuite, flambate sau lustruite pentru a obține un efect lucios de lungă durată. Produsul oferă proprietăți excelente de protecție a suprafețelor tratate împotriva apei și a uleiurilor și nu se îngălbenesc la lumina soarelui. De fapt, Ager penetrează și se fixează în micro-porozitatea materialului, oferind un efect lucios permanent. Oferă, de asemenea, o bună protecție împotriva zgârieturilor.



Caracteristici principale	Suprafețe
+ intensificator de culoare, protecție împotriva apei și a uleiurilor	 
+ efect lucios, de umed	Piatră naturală Cuarț
+ pătrunde în adâncime	
+ protecție maximă	Pe bază de solvent
+ de lungă durată	
+ rezistent la intemperii	
+ protecție împotriva zgârieturilor	

PRODUS EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL

Informațiile incluse în această fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și, pe baza experienței noastre, sunt corecte. Aceste date pot fi modificate fără preaviz și nu vor fi considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă produsul este sau nu adecvat, înainte de utilizare. Reprezintă obligația clientului de a verifica ca utilizarea produsului să fie conform legii, a legislației și a brevetărilor țării clientului.

Caracteristici secundare

- + nu formează pelicule pe suprafață
- + permite materialului să respire
- + interior & exterior
- + ușurează curățarea

Înainte / după aplicare



CERTIFICĂRI

Nu este cazul

CARACTERISTICI TEHNICE

Produs de adâncime pe bază de solvent care protejează și intensifică granulația naturală a materialului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Produsul trebuie aplicat uniform pe materiale uscate și curate. Prezența apei, a prafului sau a materialelor murdare poate influența rezultatul în ceea ce privește uniformitatea suprafeței. Recomandăm distribuirea produsului cu ajutorul unei perii, lavete, burete sau cu ajutorul unui pistol de pulverizare. Folosiți cantitatea potrivită pe care materialul o poate absorbe în mod natural. Apoi, după câteva secunde, curățați suprafețele cu o lavetă curată. Excesul de Ager creează o strălucire superficială și un strat lipicios, de aceea, excesul trebuie îndepărtat imediat după aplicare. Recomandăm repetarea acestui tratament după 10-15 minute de la prima aplicare. Efectul anti-pătare va fi obținut după 24 de ore de la tratament.

În cazul aplicării pe podea, nu călcați înainte pe suprafață. IMPORTANT: Când o suprafață este tratată pentru prima dată, este bine să se evalueze efectul acestuia pe o mostră sau un colț ascuns. După utilizare, închideți recipientul.

PRODUS EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL

Informațiile incluse în această fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și, pe baza experienței noastre, sunt corecte. Aceste date pot fi modificate fără preaviz și nu vor fi considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă produsul este sau nu adecvat, înainte de utilizare. Reprezintă obligația clientului de a verifica ca utilizarea produsului să fie conform legii, a legislației și a brevetărilor țării clientului.

DATE TEHNICE	
Densitatea la 25°C gr/cm ³	0,950
pH	Compoziție nepolară / aprotică
Aspect	Lichid
Culoare	Incolor - galben deschis

ACOPERIRE	
Consumul depinde foarte mult de porozitatea materialului	
1 L DE PRODUS (CONSUM ORIENTATIV):	
SUPRAFEȚE CU POROZITATE SCĂZUTĂ (precum suprafețele dense sau șlefuite)	30-40 m ²
SUPRAFEȚE CU POROZITATE RIDICATĂ (precum suprafețele șlefuite sau lustruite)	20-30 m ²

DEPOZITARE ȘI TERMENUL DE VALABILITATE

Produsul poate fi păstrat cel puțin 24 de luni în condiții normale (între 5-30°C), departe de sursele de căldură, umiditate și lumina solară. După utilizare, închideți pachetul. Protejați produsul împotriva înghețului.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Ager este un produs chimic. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți fișa cu date de securitate, precum și regulile scrise pe eticheta de pe cutii/butoaie.

PRODUS EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL

Informațiile incluse în această fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și, pe baza experienței noastre, sunt corecte. Aceste date pot fi modificate fără preaviz și nu vor fi considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă produsul este sau nu adecvat, înainte de utilizare. Reprezintă obligația clientului de a verifica ca utilizarea produsului să fie conform legii, a legislației și a brevetărilor țării clientului.