

Glaxs Ultrafast 2+1

Adeziv bicomponent extraclar, ultrarapid, fără îngălbenire – în cartuş – pentru lipiri vizibile

Glaxs ultra fast este un adeziv bicomponent ultrarapid pentru lipiri vizibile. Utilizat pentru lipirea pietrei naturale, a aglomeratului de cuarţ şi a ceramicii. Lipire invizibilă fără îngălbenire. Practic, puternic şi rapid pentru lipirea multimaterială la 45°. Produsul este ambalat în cartuşe speciale bi-componente cu raport 2:1 de 215 ml şi 50 ml. Cele două camere ale cartuşului conţin răşină şi întăritor predozate. Cu ajutorul unui beccuccio mixer special şi al unui pistol adecvat, permite dozarea corectă a componentelor fără efort. Produsul întărit are o suprafaţă netedă, lucioasă şi uşor de polisat. Pentru interior şi exterior.

Caracteristici Principale	Suprafete
+zero ingalbenire	 Piatra Naturala Ceramica Quarz
+ lipire ultrarapida si puternica	
+ lipire si reperare	
+interior&exterior	
Caracteristici secundare	Inainte si dupa aplicare
+ nu picura	indisponibil
+usor de slefuit	

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile incluse în prezenta fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și sunt corecte conform experienței noastre. Datele prezentate pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu trebuie considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului să verifice adecvarea produsului înainte de utilizare. De asemenea, este obligația clientului să se asigure că utilizarea produsului este conformă cu legislația, reglementările și brevetele în vigoare din țara de utilizare.

- + usor de dozat
- + contracție redusă
- + limiteaza pierderile

CERTIFICARI

/

CARACTERISTICI TEHNICE

/

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Potrivit pentru lipirea și repararea pietrei, marmurei, granitului și ceramicii. Potrivit pentru utilizare la interior și exterior. Toate suprafețele care urmează a fi tratate trebuie să fie uscate, curate și fără praf sau grăsimi. În cazul suprafețelor lucioase și/sau netede, se recomandă șlefuirea acestora cu hârtie abrazivă înainte de lipire. Îndepărtați capătul filetat și scoateți capacul cartușului. Fixați mixerul pe cartuș prin duza filetată. Înainte de aplicarea adezivului pe suprafețe, este obligatoriu să eliminați primii 10–20 de grame de produs extrudat (aproximativ 10 cm). Repetați această operațiune de fiecare dată când înlocuiți un mixer folosit cu unul nou. Utilizați doar pistoale aprobate de TENAX, de exemplu Mixpac DMA 50. După utilizare, curățați duza, puneți capacul la loc și aruncați mixerul. Produsul nu se întărește la temperaturi sub +1°C. Nu este recomandat pentru imersie în apă după întărire.

Avantaje:

- Fără îngălbenire la lumina solară
- Aderență excelentă
- Fără efect uleios și fără umbre
- Întărire foarte rapidă chiar și la temperaturi scăzute, +1°C
- Sistem predozat, gata de utilizare, fără riscul erorilor de amestec
- Produsul nu conține compuși organici volatili (VOC)

Utilizare:

Acest produs poate fi folosit pentru lipirea și repararea pietrelor naturale, ceramicii și betonului. Este de asemenea utilizat pentru lipirea între materiale diferite, precum:

- marmură – marmură
- marmură – granit
- piatră – ceramică

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile incluse în prezenta fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și sunt corecte conform experienței noastre. Datele prezentate pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu trebuie considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului să verifice adecvarea produsului înainte de utilizare. De asemenea, este obligația clientului să se asigure că utilizarea produsului este conformă cu legislația, reglementările și brevetele în vigoare din țara de utilizare.

DATE TEHNICE	
Viscozitate componenta A 25°C	Gel moale
Viscozitate componenta B 25°C ASTMD2196	1500 – 3300 cps
Densitate comp A / comp B la 25°C gr/cm ³	1.3 / 1.0
Aspect comp A / Aspect comp B	Gel moale/ Lichid transparent
Raport amestec A+B	2 + 1
Timp de gel la vrac 25°C	Circa 1 min
Uscare la atingere în strat subțire la 25°C, 50% umiditate relativă	Circa 10 min
Uscare la atingere în strat subțire la 40°C, 10% umiditate relativă	n.d.
Duritate Shore D conform ASTM D 2240 după post-întărire la 50°C timp de 12 ore	74-76
Test de îngălbenire în cameră climatică Qsun (ASTM D904), 1 an de condiții exterioare (lumină + ploaie + întuneric + șoc termic)	Fara modificari
Temperatura minimă de reacție	+1°C
Temperatura minimă de utilizare după întărire	-25°C
Temperatura maximă de utilizare după întărire	+60°C
Timp de prelucrare la 25°C (timp pentru lustruire sau tăiere)	15 min
Aderență pe marmură albă după 1 oră, conform ASTM D4541	indisponibil
Aderență pe marmură albă după post-întărire la 50°C timp de 12 ore, conform ASTM D4541	indisponibil
Aderență pe granit după 1 oră, conform ASTM D4541	indisponibil
Aderență pe granit după post-întărire la 50°C timp de 12 ore, conform ASTM D4541	indisponibil
Aderență pe cuarț după 1 oră, conform ASTM D4541	indisponibil
Aderență pe cuarț după post-întărire la 50°C timp de 12 ore, conform ASTM D4541	indisponibil
Aderență pe ceramică după 1 oră, conform ASTM D4541	indisponibil
Aderență pe ceramică după post-întărire la 50°C timp de 12 ore, conform ASTM D4541	indisponibil

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile incluse în prezenta fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și sunt corecte conform experienței noastre. Datele prezentate pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu trebuie considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului să verifice adecvarea produsului înainte de utilizare. De asemenea, este obligația clientului să se asigure că utilizarea produsului este conformă cu legislația, reglementările și brevetele în vigoare din țara de utilizare.

DEPOZITARE ȘI TERMEN DE VALABILITATE

Produsele în cartuș au o valabilitate de cel puțin 18 luni în ambalajul original și 12 luni în afara ambalajului, în condiții normale între 18-25°C, ferite de surse de căldură, umiditate și lumină directă a soarelui.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Rășina și întăritorul sunt produse chimice; vă rugăm să citiți fișa cu date de securitate înainte de utilizare și instrucțiunile înscrise pe eticheta recipientelor/bidoanelor.

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile incluse în prezenta fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și sunt corecte conform experienței noastre. Datele prezentate pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu trebuie considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului să verifice adecvarea produsului înainte de utilizare. De asemenea, este obligația clientului să se asigure că utilizarea produsului este conformă cu legislația, reglementările și brevetele în vigoare din țara de utilizare.