

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-BG/0001

- 1) Codul unic de identificare al produsului tip: **ADESILEX P9 GREY**
- 2) Utilizari preconizate: **Adeziv imbunatatit pe baza de ciment pentru placi ceramice pentru placari la interior si exterior la pardoseli si pereti**
- 3) Producator: **MAPEI Bulgaria EOOD – Bulgaria - Sofia 1715, MM Business center, blv. Alexander Malinov 2A, floor 4, office 402 – www.mapei.bg**
- 4) Sisteme EVCP: **Sistem 3**
- 5) Standarde armonizate: **EN 12004:2007+A1:2012**

Organisme notificate: **RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS, N. 1950**

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), N. 1488

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Reactie la foc: Aderenta: Durabilitate dupa: - actiune climei/expunerii la caldura: - actiunea apei/umiditatii: - cicluri inghet/dezghet: Substante periculoase:	Clasa A1-A1_{FL} exprimata ca si: - aderenta initiala $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ exprimata ca si: - aderenta dupa expunere la caldura $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - aderenta dupa imersie in apa $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - aderenta dupa cicluri inghet-dezghet $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de:

Plamen Petrov – General Manager



Sofia, 01/11/2021

Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 ale Regulamentului REACH (EC) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata de MAPEI in Fisa de Securitate disponibila pe website impreuna cu Declaratia de Performanta curenta.

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei

Note 2 revizie:

Produs nemodificat...Format DoP actualizat...Adresa producator actualizata

ADESILEX P9 GREY
MARCAJ CE
Anexa la DoP N. CPR-BG/0001



1950, 1488



MAPEI Bulgaria EOOD – Bulgaria - Sofia 1715, MM Business center,
blv. Alexander Malinov 2A, floor 4, office 402 – www.mapei.bg

10

CPR-BG/0001

EN 12004

ADESILEX P9 GREY

Adeziv imbunatatit pe baza de ciment pentru placi ceramice pentru placari la interior si exterior la pardoseli si pereti

Reactie la foc:

Clasa A1-A1_{FL}

Aderenta:

exprimata ca si:

- aderenta initiala $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Durabilitate dupa:

exprimata ca si:

- actiune climei/expunerii la caldura:

- aderenta dupa expunere la caldura $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

- actiunea apei/umiditatii:

- aderenta dupa imersie in apa $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

- cicluri inghet/dezghet:

- aderenta dupa cicluri inghet-dezghet $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Substante periculoase::

NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- valorile NPD pot fi omise de către marcajul CE
- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.