

## Declaratie de performanta: Nr. CPR-IT1/0001

1. Codul unic de identificare a tipului de produs: **ADESILEX P10**
2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element ce permite identificarea produsului pentru constructii conform Articolului 11(4) din CPR:

### **ADEZIV IMBUNATATIT PE BAZA DE CIMENT PENTRU PLACI CERAMICE**

3. Utilizarea preconizata sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate aplicabile, indicate de producator:

#### **Placarea pardoselilor si a peretilor la interior si la exterior**

4. Denumirea, denumirea inregistrata sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului in conformitate cu Articolul 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)**  
**www.mapei.it**
5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat cuprinde obligatiile specificate in Articolul 12(2): **Nu este cazul**
6. Sistemul sau sistemele de atribuire si verificare a mentinerii performantei produsului pentru constructii astfel cum este stabilit in Anexa V: **Sistem 3**
7. In cazul declaratiei de performanta care priveste un produs pentru constructii reglementat de un standard armonizat:

**Laboratorul de incercari notificat TUM München N. 1211 a efectuat determinarea produsului-tip pe baza testelor de tip pe mostre prelevate de producator conform sistemului 3 si a eliberat raportul de testare Nr. 25080061/Gi.**

**Laboratorul de incercari notificat MPA Dresden, N. 0767, a efectuat determinarea reactiei la foc pe mostre prelevate de producator, conform sistemului 3 si a emis rapoartele de clasificare No. 2008-B-2749/13 and 2008-B-2749/16.**

8. In cazul in care declaratia de performanta priveste un produs pentru constructii pentru care a fost emis un acord Tehnic European: **Nu este cazul**
9. Performanta declarata

| Caracteristici esentiale                                                                                                                                             | Performanta                                                                                     | Specificatii tehnice armonizate    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Reactia la foc</b>                                                                                                                                                | <b>Clasa A1 / A1<sub>fl</sub></b>                                                               | <b>EN 12004:2007<br/>+ A1:2012</b> |
| <b>Aderenta:</b><br>- <b>aderenta initiala</b>                                                                                                                       | <b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>                                                                   |                                    |
| <b>Rezistenta pentru:</b><br>- <b>aderenta dupa imbatranire termica</b><br>- <b>aderenta dupa imersie in apa</b><br>- <b>aderenta dupa cicluri de inghet-dezghet</b> | <b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b><br><b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b><br><b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b> |                                    |
| <b>Emisia de substante periculoase</b>                                                                                                                               | <b>Vezi FS</b>                                                                                  |                                    |


10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe proprie raspundere de producatorul identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

(nume si functie)

Milano, 01/07/2013  
(locul si data emiterii)

  
(semnatura)

**MARCAJUL CE in conformitate cu CPR 305/2011 si  
EN12004:2007+A1:2012**

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1211<br>1488                                                                                                        |  <b>MAPEI</b><br>Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)<br>www.mapei.it |
| <b>08</b><br><b>CPR-IT1/0001</b><br><b>EN 12004:2007+A1:2012</b><br><b>ADESILEX P10</b><br>Adeziv imbunatatit, pe baza de ciment pentru placarea pardoselilor si<br>peretilor la interior si la exterior |                                                                                                                                                          |
| Reactia la foc                                                                                                                                                                                           | Class A1 / A1 <sub>fl</sub>                                                                                                                              |
| Aderenta:                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
| Aderenta initiala                                                                                                                                                                                        | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                  |
| Rezistenta pentru:                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |
| Aderenta dupa imbatranire termica                                                                                                                                                                        | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                  |
| Aderenta dupa imersia in apa                                                                                                                                                                             | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                  |
| Aderenta dupa cicluri de inghet-dezghet                                                                                                                                                                  | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                  |
| Emisia de substante periculoase                                                                                                                                                                          | vezi FS                                                                                                                                                  |