

Declaratie de performanta: Nr. CPR-IT1/0012

1. Codul unic de identificare a tipului de produs: **ANTIPLUVIOL S**
2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element ce permite identificarea produsului pentru constructii conform Articolului 11(4) din CPR:

PRODUS DESTINAT PROTEJARII SUPRAFETELOR DIN BETON – IMPREGNARE HIDROFUGA

3. Utilizarea preconizata sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate aplicabile, indicate de producator:
Impregnarea hidrofuga avand ca utilizare preconizata protejarea suprafetelor de beton impotriva infiltratiilor; metode de control al umezelii si de crestere a rezistivitatii
4. Denumirea, denumirea inregistrata sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului in conformitate cu Articolul 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)**
www.mapei.it
5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat cuprinde obligatiile specificate in Articolul 12(2): **Nu este cazul**
6. Sistemul sau sistemele de atribuire si verificare a mentinerii performantei produsului pentru constructii astfel cum este stabilit in Anexa V: **Sistem 2+**
7. In cazul declaratiei de performanta care priveste un produs pentru constructii reglementat de un standard armonizat:
Organismul notificat ICMQ S.p.A., No. 1305, a efectuat inspectia initiala a fabricii de productie si a controlului productiei in fabrica, precum si monitorizarea continua, dotarea si evaluarea controlului productiei in fabrica, conform sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica Nr. 1305-CPD-0616.
8. In cazul in care declaratia de performanta priveste un produs pentru constructii pentru care a fost emis un acord Tehnic European: **Nu este cazul**
9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatii tehnice armonizate
Adancimea de penetrare: Absorbtiia apei si rezistenta la substante alcaline: - Rata de absorbtie in comparatie cu mostra netratata: - Rata de absorbtie dupa imersia in solutie alcalina: Rata de uscare pentru impregnarea hidrofuga: Substante periculoase:	Class I: < 10 mm < 7,5 % < 10 % Class I: > 30 % NPD	EN 1504-2:2004


10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe proprie raspundere de producatorul identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

(nume si functie)

Milano, 01/07/2013
(locul si data emiterii)


(semnatura)

**MARCAJUL CE in conformitate cu CPR 305/2011 si
EN12004:2007+A1:2012**

 1305	 MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it												
09 CPR-IT1/0012 EN 1504-2:2004 ANTIPLUVIOL S Produs pentru impregnarea hidrofuga avand ca utilizare preconizata protejarea suprafetelor de beton impotriva infiltratiilor; metode de control al umezelii si de crestere a rezistivitatii													
<table><tr><td>Adancimea de penetrare:</td><td>Class I: < 10 mm</td></tr><tr><td>Absorbtia apei si rezistenta la substante alcaline:</td><td></td></tr><tr><td>- Rata de absorbtie comparativ cu mostra netratata:</td><td>< 7,5 % < 10 %</td></tr><tr><td>- Rata de absorbtie dupa imersia in solutie alcalina:</td><td>Class I: > 30 % NPD</td></tr><tr><td>Rata de uscare pentru impregnarea hidrofuga:</td><td></td></tr><tr><td>Substante periculoase:</td><td></td></tr></table>		Adancimea de penetrare:	Class I: < 10 mm	Absorbtia apei si rezistenta la substante alcaline:		- Rata de absorbtie comparativ cu mostra netratata:	< 7,5 % < 10 %	- Rata de absorbtie dupa imersia in solutie alcalina:	Class I: > 30 % NPD	Rata de uscare pentru impregnarea hidrofuga:		Substante periculoase:	
Adancimea de penetrare:	Class I: < 10 mm												
Absorbtia apei si rezistenta la substante alcaline:													
- Rata de absorbtie comparativ cu mostra netratata:	< 7,5 % < 10 %												
- Rata de absorbtie dupa imersia in solutie alcalina:	Class I: > 30 % NPD												
Rata de uscare pentru impregnarea hidrofuga:													
Substante periculoase:													