EPOJET
Declaratie de Performanta
N. CPR-IT1/0095

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0095

1) Codul unic de identificare al produsului-tip: **EPOJET**

2) Utilizari preconizate: **Produs bicomponent pentru injectare in beton pe baza de liant polimeric reactiv pentru umplerea fisurilor pentru transmiterea eforturilor in cladiri si lucrari de inginerie civila: U(F1) W(2) (1) (5/30)**

3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy – www.mapei.it**

4) Sisteme EVCP: **Sistem 2+**

5) Standarde armonizate: **EN 1504-5:2004**

   Organisme notificate: **ICMQ SPA, N. 1305**

6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Aderenta prin rezistenta la tractiune:	**Cedare coeziva in suport**
Aderenta prin rezistenta la forfecare inclinata:	**Cedare monolitica**
Contractii:	**< 3%**
Temperatura de tranzitie vitroasa:	**> 40°C**
Lucrabilitate:	**- latimea fisurii: de la 0,2 mm** **- starea de umiditate a fisurii: uscata**
Durabilitate:	**Cedare coeziva in suport**
Comportament coroziv:	**Considerat a nu avea un efect coroziv**
Emisie de substante periculoase:	**NPD**

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Lorenzo Martino – *Corporate Quality Management***

Milano, 01/12/2022

.....

Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 ale Regulamentului REACH (EC) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiate de MAPEI in Fisa de Securitate disponibila pe website impreuna cu Declaratia de Performanta curenta.

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 2 revizie:	*Produs nemodificat, format DoP actualizat*

EPOJET
MARCAJ CE
Anexa la DoP N. CPR-IT1/0095

CE 1305	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**

09
CPR-IT1/0095
EN 1504-5
EPOJET
Produs bicomponent pentru injectare in beton pe baza de liant polimeric reactiv pentru umplerea fisurilor pentru transmiterea eforturilor in cladiri si lucrari de inginerie civila: U(F1) W(2) (1) (5/30)

Aderenta prin rezistenta la tractiune:	Cedare coeziva in suport
Aderenta prin rezistenta la forfecare inclinata:	Cedare monolitica
Contractii:	< 3%
Temperatura de tranzitie vitroasa:	> 40°C
Lucrabilitate:	- latimea fisurii: de la 0,2 mm - starea de umiditate a fisurii: uscata
Durabilitate:	Cedare coeziva in suport
Comportament coroziv:	Considerat a nu avea un efect coroziv
Emisie de substante periculoase:	NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curenta împreună cu DoP pentru a face mai usoara consultanta marcajului CE pentru clienti internationali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- *valorile NPD pot fi omise de marcajul CE'*
- *adaptari grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,*
- *diferenta de limba (acelasi ambalaj poate fi distribuit in mai multe tari),*
- *produsul este deja in stoc la momentul cand actualizarea marcajului CE este implementata,*
- *erori de printare.*