

Declaratie de performanta: Nr. CPR-IT1/0206

1. Codul unic de identificare a tipului de produs: : **MAPEGROUT T60**
2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element ce permite identificarea produsului pentru constructii conform Articolului 11(4) din CPR:

MORTAR HIDRAULIC PE BAZA DE CIMENT HIDRAULIC – (R4-CC)

3. Utilizarea preconizata sau utilizările preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate aplicabile, indicate de producator:

Pentru reparatii structurale ale betonului in lucrari ingineresti ale constructiilor rezidentiale si nerezidentiale

4. Denumirea, denumirea inregistrata sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului in conformitate cu Articolul 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat cuprinde obligatiile specificate in Articolul 12(2): **Nu este cazul**
6. Sistemul sau sistemele de atribuire si verificare a mentinerii performantei produsului pentru constructii astfel cum este stabilit in Anexa V: **Sistem 2+
Sistem 4 pentru reactia la foc**
7. In cazul declaratiei de performanta care priveste un produs pentru constructii reglementat de un standard armonizat:

Organismul notificat ICMQ S.p.A. No. 1305 a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, precum si monitorizarea continua, dotarile si evaluarea controlului productiei in fabrica, conform sistemului 2+ si a emis certificatele de conformitate a controlului productiei in fabrica Nr. 1305-CPD-0615 si Nr. 1305-CPD-0616.

8. In cazul in care declaratia de performanta priveste un produs pentru constructii pentru care a fost emis un agrement Tehnic European: **Nu este cazul**
9. Performanta declarata


Caracteristici esentiale	Performante	Specificatii tehnice armonizate
Rezistenta la compresiune: Continutul de ioni de clor: Aderenta: Rezistenta la carbonatare: Modul de elasticitate: Compatibilitate termica: - inghet-dezghet: - jeturi de apa: - uscare chimica: Absorbtia capilara: Substante periculoase: Reactia la foc:	Clasa R4 ≤ 0,05% ≥ 2,0 MPa Pass ≥ 20 GPa ≥ 2,0 MPa ≥ 2,0 MPa ≥ 2,0 MPa ≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5} Vezi FS Class A1	 EN 1504-3:2005

- 10 Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe proprie raspundere de producatorul identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(nume si functie)

Milano, 01/07/2013
(locul si data emiterii)


.....
(semnatura)

MARCAJUL CE in conformitate cu CPR 305/2011 si EN 1504-3:2005

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
08 CPR-IT1/0206 EN 1504-3:2005 MAPEGROUT T60 Mortar CC (pe baza de ciment hidraulic pentru reparatii structurale ale betonului)	
Rezistenta la compresiune: Continutul de ioni de clorura: Aderenta: Rezistenta la carbonatare: Modul de elasticitate: Compatibilitate termica: - inghet-dezghet: - jeturi de apa: - uscare chimica: Absorbtia capilara: Substante periculoase: Reactia la foc:	Clasa R4 $\leq 0,05\%$ $\geq 2,0 \text{ MPa}$ Pass $\geq 20 \text{ GPa}$ $\geq 2,0 \text{ MPa}$ $\geq 2,0 \text{ MPa}$ $\geq 2,0 \text{ MPa}$ $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ Vezi FS Class A1