

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr CPR-AT1/0302

- 1) Codul unic de identificare al produsului-tip: **MAPEGROUT T60**
- 2) Utilizari preconizate: **Mortar hidraulic (R4-CC) pentru repararea structurala a betonului la cladiri si lucrari de inginerie civila.**
- 3) Producator: **Mapei Austria GmbH - Fräuleinmühle 2 - 3134 Nußdorf ob der Traisen - Österreich (Austria) - www.mapei.at**
- 4) Standarde armonizate: **EN 1504-3:2005**

Nr: Organisme notificate:

1139 Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle

- 5) Performante declarate si Evaluarea si Verificarea Constantei Performantelor (EVCP):

Caracteristici esentiale	Performante	EVCP
Rezistenta la compresiune:	Clasa R4	2+
Continut cloruri:	≤ 0,05%	2+
Aderenta:	≥ 2,0 MPa	2+
Rezistenta la carbonatare:	Trece	2+
Modulul de elasticitate:	≥ 20 Gpa	2+
Compatibilitate termica:	≥ 2,0 MPa (Inghet-dezghet) ≥ 2,0 MPa (Soc termic) ≥ 2,0 MPa (Cicluri termice uscate)	2+
Absorbtie capilara:	≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	2+
Reactia la foc:	Clasa A1	4
Substante periculoase:	NPD	-



MAPEGROUT T60
Declaratie de Performanta
Nr CPR-AT1/0302

- 6) Documentatie tehnica adecvata: **No “MAPEGROUT T60”. Clasa de reactie la foc declarata fara necesitatea testarii, conform Deciziei Comisiei 96/603/CE si amendamentelor ulterioare. Material organic < 1% din masa si volum.**

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Daniela Lechner – Managementul calității**

Nußdorf, 13/08/2026

DoP în format PDF sunt disponibile pe site-ul nostru.

Note 10 revizie:

Actualizare generala dupa adoptarea noului software.

Informatie REACH: Informațiile prevăzute la articolul 31 sau, după caz, la articolul 33 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 și modificările ulterioare sunt indicate în fișa cu date de securitate pe care producătorul o pune la dispoziție pe site-ul web împreună cu prezenta declarație de performanță.

 1139	 Fräuleinmühle 2 - 3134 Nußdorf ob der Traisen - Österreich (Austria) www.mapei.at
20 CPR-AT1/0302 EN 1504-3 MAPEGROUT T60 Mortar hidraulic (R4-CC) pentru repararea structurala a betonului la cladiri si lucrari de inginerie civila.	
Rezistenta la compresiune:	Clasa R4
Continut cloruri:	≤ 0,05%
Aderenta:	≥ 2,0 MPa
Rezistenta la carbonatare:	Trece
Modulul de elasticitate:	≥ 20 Gpa
Compatibilitate termica:	≥ 2,0 MPa (Inghet-dezghet) ≥ 2,0 MPa (Soc termic) ≥ 2,0 MPa (Cicluri termice uscate)
Absorbtie capilara:	≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})
Reactia la foc:	Clasa A1

Producătorul furnizează prezenta anexă împreună cu DoP pentru a facilita accesul la marcajul CE pentru clienții internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptari grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.