MAPELASTIC FOUNDATION
Declaratie de Performanta
N. CPR-IT1/0431

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0431

1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPELASTIC FOUNDATION**

2) Utilizari preconizate: **Produs bicomponent cu aplicare lichida impermeabil la apa, pe baza de mortar de ciment modificat cu polimeri (CM O1), pentru instalari la exterior si la piscine, aplicat sub placari ceramice (lipite cu adezivi tip C2 conform EN 12004)**

3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**

4) Sisteme EVCP: **Sistem 4**
Sistem 3 (pentru etanseitate la apa)

5) Standarde armonizate: **EN 14891:2012 / AC:2012**

Organisme notificate: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+), N. 0370**

6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Aderenta initiala prin tractiune:	**≥ 0,5 N/mm²**
Etanseitate la apa:	**Fara penetrare**
Capacitate acoperire fisuri:	**in conditii standard (+23°C) ≥ 0,75 mm**
	la temperaturi scazute (-5° C) ≥ 0,75 mm
Durabilitatea aderentei initiale la tractiune:	
- dupa actiunea climei/imbatranirii termice:	**≥ 0,5 N/mm²**
- dupa actiunea apei/umiditatii:	**≥ 0,5 N/mm²**
- dupa contactul cu apa de var:	**≥ 0,5 N/mm²**
- dupa cicluri inghet-dezghet:	**≥ 0,5 N/mm²**
Substante periculoase:	**NPD**

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milano, 12/10/2022

.....

Informatie REACH: informațiile menționate la articolul 31 sau, după caz, la articolul 33 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 și modificările ulterioare sunt indicate în fișa cu date de securitate pe care MAPEI o pune la dispoziție pe site, împreună cu declarația de performanță actuală..

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 1 revizie:	*Produs nemodificat, format DoP actualizat*

MAPELASTIC FOUNDATION
MARCAJ CE
Anexa la DoP N. CPR-IT1/0431

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

CE 0370	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**

14

CPR-IT1/0431

EN 14891

MAPELASTIC FOUNDATION

Produs bicomponent cu aplicare lichida impermeabil la apa, pe baza de mortar de ciment modificat cu polimeri (CM O1), pentru instalari la exterior si la piscine aplicat sub placari ceramice (lipite cu adezivi tip C2 conform EN 12004)

Aderenta initiala prin tractiune:	≥ 0,5 N/mm^2
Etanseitate la apa:	Fara penetrare
Capacitate acoperire fisuri:	in conditii standard (+23°C) ≥ 0,75 mm
	la temepraturi scazute (-5° C) ≥ 0,75 mm
Durabilitatea aderentei initiale la tractiune:	
- dupa actiunea climei/imbatranirii termice:	≥ 0,5 N/mm^2
- dupa actiunea apei/umiditatii:	≥ 0,5 N/mm^2
- dupa contactul cu apa de var:	≥ 0,5 N/mm^2
- dupa cicluri inghet-dezghet:	≥ 0,5 N/mm^2
Substante periculoase:	NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curenta împreună cu DoP pentru a face mai usoara consultanta marcajului CE pentru clienti internationali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- *valorile NPD (No Performance Determined) pot fi omise de marcaju CE,*
- *adaptari grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,*
- *diferenta de limba (acelasi ambalaj poate fi distribuit in mai multe tari),*
- *produsul este deja in stoc la momentul cand actualizarea marcajului CE este implementata,*
- *erori de printare.*