

DECLARATIA DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0435

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MONOLASTIC**
- 2) Utilizari preconizate: **Produs bicomponent CMO1, cu aplicare lichida, pentru impermeabilizare la apa, pentru instalatii la exterior si piscine, aplicat sub placari ceramice (lipire cu adezivi C2 conform EN 12004)**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 4
Sistem 3 (pentru hidroizolare)**
- 5) Standarde armonizate: **EN 14891:2012**

Notified bodies: **Laboratorul notificat LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, N. 0370, a evaluat performantele produsului (hidroizolare) pe baza de teste pe probe prelevate de producator.**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Aderenta initiala de rupere prin tractiune:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Hidroizolare:	fara penetrare
Capacitate acoperire fisuri:	
- in conditii standard (+23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
- la temperaturi scazute (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Durabilitate pentru aderenta la tractiune:	
- dupa imbatranire termica	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dupa contact cu apa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dupa contact cu apa de var	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dupa cicluri inghet-dezghet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Substante periculoase:	vezi FS

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 12/09/2017



DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei

Note 2 revizie:	Modificari in domeniul utilizarilor preconizate in conformitate cu ZA.1
-----------------	---

 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0435 EN 14891 MONOLASTIC <i>Produs bicomponent CMO1, cu aplicare lichida, pentru impermeabilizare la apa, pentru instalatii la exterior si piscine, aplicat sub placari ceramice (lipire cu adezivi C2 conform EN 12004)</i>	
Aderenta initiala de rupere prin tractiune:	≥ 0,5 N/mm ²
Hidroizolare:	Fara penetrare
Capacitate acoperire fisuri:	
- in conditii standard (+23°C)	≥ 0,75 mm
- la temperaturi scazute (-5°C)	≥ 0,75 mm
Durabilitate pentru aderenta la tractiune:	
- dupa imbatranire termica	≥ 0,5 N/mm ²
- dupa contact cu apa	≥ 0,5 N/mm ²
- dupa contact cu apa de var	≥ 0,5 N/mm ²
- dupa cicluri inghet-dezghet	≥ 0,5 N/mm ²
Substante periculoase:	vezi FS

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.