

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-BG/0008

- 1) Codul unic de identificare al produsului-tip: **PLANISEAL 88 GREY**
- 2) Utilizari preconizate: **Acoperire cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de control a umiditatii si cresterea rezistivitatii**
- 3) Producator: **MAPEI Bulgaria EOOD – Bulgaria - Sofia 1715, MM Business center, blv. Alexander Malinov 2A, floor 4, office 402 – www.mapei.bg**

- 4) Sisteme EVCP: **Sistem 2+**
System 3 (pentru reactia la foc)

- 5) Standarde armonizate: **EN 1504-2:2004**

Organisme notificate: **BUILDING RESEARCH INSTITUTE, N. 2032**
CSI SPA, N. 0497

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Permeabilitate la vapori de apa:	Clasa I
Absorbtie capilara si permeabilitate la apa:	< 0,1 kg·m⁻²·h^{-0,5}
Aderenta prin tractiune directa:	≥ 2,0 N/mm²
Reactie la foc:	Clasa E
Substante periculoase:	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.
Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Plamen Petrov – General Manager**

Sofia, 20/05/2024

Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 ale Regulamentului REACH (EC) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata de MAPEI in Fisa de Securitate disponibila pe website impreuna cu Declaratia de Performanta curenta.

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 3 revizie:	Produs nemodificat...Modificarea organismului notificat pentru reactia la foc
------------------------	--

PLANISEAL 88 GREY
MARCAJ CE
Anexa la DoP N. CPR-BG/0008



 2032, 0497	 MAPEI Bulgaria EOOD – Bulgaria - Sofia 1715, MM Business center, blv. Alexander Malinov 2A, floor 4, office 402 – www.mapei.bg
16 CPR-BG/0008 EN 1504-2 PLANISEAL 88 GREY <i>Acoperire cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de control a umiditatii si cresterea rezistivitatii</i>	
Permeabilitate la vapori de apa: Absorbtie capilara si permeabilitate la apa: Aderenta prin tractiune directa: Reactie la foc: Substante periculoase:	Clasa I $< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ Clasa E NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- valorile NPD (No Performance Determined) pot fi omise de către marcajul CE
- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.