

Declaratie de performanta: Nr. CPR-IT1/0098

1. Codul unic de identificare a tipului de produs: **EPORIP**
2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element ce permite identificarea produsului pentru constructii conform Articolului 11(4) din CPR: **RASINA EPOXIDICA BI-COMPONENTA PENTRU LIPIRI STRUCTURALE**
3. Utilizarea preconizata sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate aplicabile, indicate de producator: **Pentru consolidari prin lipirea de placi, punte de aderenta pentru mortare sau beton in cazul consolidarilor structurilor din beton**
4. Denumirea, denumirea inregistrata sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului in conformitate cu Articolul 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)**
www.mapei.it
5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat cuprinde obligatiile specificate in Articolul 12(2): **Nu este cazul**
6. Sistemul sau sistemele de atribuire si verificare a mentinerii performantei produsului pentru constructii astfel cum este stabilit in Anexa V: **Sistem 2+**
Sistem 3 pentru reactia la foc
7. In cazul declaratiei de performanta care priveste un produs pentru constructii reglementat de un standard armonizat:
Organismul notificat ICMQ S.p.A., No. 1305, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, precum si monitorizarea continua, dotarile si evaluarea controlului productiei in fabrica, conform sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica Nr. 1305-CPD-0616.
Laboratorul de incercari notificat CSI SpA, No. 0497, a efectuat determinarea clasei de reactive la foc pe mostre prelevate de producator conform sistemului 3 si a eliberat raportul Nr. DC01/CL/079F08.
8. In cazul in care declaratia de performanta priveste un produs pentru constructii pentru care a fost emis un agrement Tehnic European: **Nu este cazul**
9. Performanta declarata


Caracteristici esentiale	Performante	Specificatii tehnice armonizate
Forta de legatura/aderenta (EN 12188) Rezistenta la forfecare (EN 12188) Forta de legatura/aderenta (EN 12636) Rezistenta la forfecare (EN 12615) Rezistenta la compresiune Sensibilitate la apa (EN 12636) Contractie/dilatatie Lucrabilitate Modul de elasticitate Coeficient de dilatatie termica Temperatura de tranzitie vitroasa: Reactia la foc: Durabilitate Substante periculoase:	La smulgere $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Rezistenta la forfecare pe grade: $50^\circ \sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ $60^\circ \sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ $70^\circ \sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$ $\geq 12 \text{ N/mm}^2$ Pass $\geq 6 \text{ N/mm}^2$ $\geq 30 \text{ N/mm}^2$ Pass $\leq 0,1\%$ 60 min at 23°C $\geq 2000 \text{ N/mm}^2$ $\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ $\geq 40^\circ \text{C}$ Clasa C-s1,d0 Pass NPD	EN 1504-4:2004

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe proprie raspundere de producatorul identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli** – **Corporate Quality Management**

(nume si functie)



(semnatura)

Milano, 01/07/2013

(locul si data emiterii)

MARCAJUL CE in conformitate cu CPR 305/2011 si EN 1504-4:2004

 1305, 0497	 MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
08 CPR-IT1/0098 EN 1504-4:2004 EPORIP Produs pentru consolidari prin lipirea de placi, punte de aderenta pentru mortare sau beton in cazul consolidarilor structurilor din beton	
Forta de legatura/aderenta (EN 12188)	La smulgere $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Rezistenta la forfecare pe grade: $50^\circ \sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ $60^\circ \sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ $70^\circ \sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$
Rezistenta la forfecare (EN 12188)	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$
Forta de legatura/aderenta (EN 12636)	Pass $\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Rezistenta la forfecare (EN 12615)	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Rezistenta la compresiune	Pass
Sensibilitate la apa (EN 12636)	$\leq 0,1\%$
Contractie/dilatatie	60 min at 23°C
Lucrabilitate	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Modul de elasticitate	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Coeficient de dilatatie termica	$\geq 40^\circ \text{C}$
Temperatura de tranzitie vitroasa	Clasa C-s1,d0
Reactia la foc:	Pass
Durabilitate	NPD
Substante periculoase:	