

DECLARATIA DE PERFORMANTA NR. CPR-IT1/0540

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **ULTRABOND ECO PU 2K**
- 2) Utilizari preconizate: **Adeziv pe baza de rasini reactive, imbunatatit, pentru placari la interior si exterior la pardoseli si pereti**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 3**
Sistem 4 (pentru reactie la foc)
- 5) Standarde armonizate: **EN 12004:2007+A1:2012**

Organisme notificate: **Laboratorul de incercari notificat LGAI, Technological Center S.A. (Applus) N. 0370 a evaluat performantele produsului (altele decat reactia la foc) pe baza de teste pe probe prelevate de producator.**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Reactia la foc: Aderenta masurata ca si: - aderenta initiala prin forfecare Durabilitatea pentru: - aderenta prin forfecare dupa soc termic - aderenta prin forfecare dupa imersie in apa Substante periculoase:	Clasa E ≥ 2,0 N/mm² ≥ 2,0 N/mm² ≥ 2,0 N/mm² vezi FS

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 14/09/2015



DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

<i>Note 0 revizie:</i>	<i>Versiune initiala</i>
------------------------	--------------------------

ULTRABOND ECO PU 2K
MARCAJ CE
Anexa la DoP NR. CPR-IT1/0540



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
15 CPR-IT1/0540 EN 12004 ULTRABOND ECO PU 2K <i>Adeziv pe baza de rasini reactive, imbunatatit, pentru placari la interior si exterior la pardoseli si pereti</i>	
Reactie la foc:	Clasa E
Aderenta masurata ca si:	
- aderenta initiala prin forfecare	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilitatea pentru:	
- aderenta prin forfecare dupa soc termic	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
- aderenta prin forfecare dupa imersie in apa	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Substante periculoase:	vezi FS

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.