DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr CPR-IT1/0540

1) Codul unic de identificare al produsului-tip: **ULTRABOND PU 2K**
2) Utilizari preconizate: **Adeziv pe baza de rasini reactive, imbuntatit, pentru placari la interior si exterior.**
3) Producator: **Mapei SpA - Via Cafiero, 22 - 20158 - Milano - Italia (Italy) - www.mapei.it**
4) Standarde armonizate: **EN 12004:2007+A1:2012**

Nr: Organisme notificate:

0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+)

0497 CSI SPA

5) Performante declarate si Evaluarea si Verificarea Constantei Performantelor (EVCP):

Caracteristici esentiale	Performante	EVCP
Reactia la foc:	**Clasa B-s2, d0 / B_{FL}-s1**	**3**
Aderenta:	**exprimata ca si:** **- aderenta initiala prin forfecare ≥ 2,0 N/mm²**	**3**
Durabilitatea aderentei dupa: **- actiunea apei/umiditatii:** **- actiune climatica/caldura:**	**exprimata ca si:** **- aderenta prin forfecare dupa soc termic ≥ 2,0 N/mm²** **- aderenta prin forfecare dupa imersie in apa ≥ 2,0 N/mm²**	**3**
Emisie de substante periculoase:	**NPD**	**-**

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

ULTRABOND PU 2K
Declaratie de Performanta
Nr CPR-IT1/0540

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Lorenzo Martino – Managementul calității corporate**

Milano, 04/08/2026

.....

DoP în format PDF sunt disponibile pe site-ul nostru.

Note 10 revizie:	*Actualizare la punctele: 1*

ULTRABOND PU 2K
***Anexa a la DoP Nr* CPR-IT1/0540**
Informatii suplimentare

Informatie REACH: *Informațiile prevăzute la articolul 31 sau, după caz, la articolul 33 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 și modificările ulterioare sunt indicate în fișa cu date de securitate pe care producătorul o pune la dispoziție pe site-ul web împreună cu prezenta declarație de performanță.*

Marcajul CE de mai jos și DoP-ul aferent se refera la produsul format din 2-componente, conform descrierii si instructiunilor de utilizare specificate în Fisa Tehnica	
CE 0370, 0497	MAPEI **Via Cafiero, 22 - 20158 - Milano - Italia (Italy)** **www.mapei.it**
15 **CPR-IT1/0540** **EN 12004** **ULTRABOND PU 2K** Adeziv pe baza de rasini reactive, imbuntatit, pentru placari la interior si exterior.	
Reactia la foc:	Clasa B-s2, d0 / B_{FL}-s1
Aderenta:	exprimata ca si: - aderenta initiala prin forfecare ≥ 2,0 N/mm^2
Durabilitatea aderentei dupa: - actiunea apei/umiditatii: - actiune climatica/caldura:	exprimata ca si: - aderenta prin forfecare dupa soc termic ≥ 2,0 N/mm^2 - aderenta prin forfecare dupa imersie in apa ≥ 2,0 N/mm^2

Producătorul furnizează prezenta anexă împreună cu DoP pentru a facilita accesul la marcajul CE pentru clienții internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- *adaptari grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,*
- *diferenta de limba (acelasi ambalaj poate fi distribuit in mai multe tari),*
- *produsul este deja in stoc la momentul cand actualizarea marcajului CE este implementata,*
- *erori de printare.*