

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-BG/0013

- 1) Codul unic de identificare al produsului-tip: **PLANISEAL 288 GREY**
- 2) Utilizari preconizate: **Strat de protectie bicomponent cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de control a umiditatii si cresterea rezistivitatii**
- 3) Producator: **MAPEI Bulgaria EOOD – Bulgaria – 1766 Sofia City, MM Business Center, 251 G, Okolovrasten Pat, floor 4, Office 402 – www.mapei.bg**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 2+**
Sistem 3 (pentru reactia la foc)
- 5) Standarde armonizate: **EN 1504-2:2004**

Organisme notificate: **BUILDING RESEARCH INSTITUTE - NISI, N. 2032**

CSI SpA, N. 0497

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Permeabilitate la vapori de apa:	Clasa I
Absorbție capilară și permeabilitate la apă:	< 0,1 kg.m⁻².h^{-0,5}
Compatibilitate termica:	≥ 2,0 N/mm² (cu influenta sarurilor de degivrare)
Aderenta prin tractiune directa:	≥ 2,0 N/mm²
Reactia la foc:	Clasa E
Substante periculoase:	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.
Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producatorului de:

Plamen Petrov – General Manager

Sofia, 04/09/2024

Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 ale Regulamentului REACH (EC) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata de MAPEI in Fisa de Securitate disponibila pe website impreuna cu Declaratia de Performanta curenta.

DoP in Pdf format is available in the Mapei website.

Note 1 revizie:	Produs nemodificat...Adresa producatorului actualizata
-----------------	--

PLANISEAL 288 GREY
MARCAJ CE
Anexa la DoP N. CPR-BG/0013



 2032, 0497	 MAPEI Bulgaria EOOD – Bulgaria – 1766 Sofia City, MM Business Center, 251 G, Okolovrasten Pat, floor 4, Office 402 – www.mapei.bg
19 CPR-BG/0013 EN 1504-2 PLANISEAL 288 GREY <i>Strat de protectie bicomponent cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de control a umiditatii si cresterea rezistivitatii</i>	
Permeabilitate la vapori de apa: Absorbtie capilara si permeabilitate la apa: Compatibilitate termica: Aderenta prin tractiune directa: Reactia la foc: Substante periculoase:	Clasa I < 0,1 kg.m ⁻² .h ^{-0,5} ≥ 2,0 N/mm ² (cu influenta sarurilor de degivrare) ≥ 2,0 N/mm ² Clasa E NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- valorile NPD (No Performance Determined) pot fi omise de marcajul CE,
- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.