

DECLARATIA DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0437

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Utilizari preconizate: **Strat de protectie bicomponent cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de protectie impotriva infiltratiilor; controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP **Sistem 2+**
Sistem 3 (pentru reactie la foc)
- 5) Standarde armonizate: **EN 1504-2:2004**

Organisme notificate: **Organismul notificat ICMQ S.p.A NB. 1305, a efectuat inspectia initiala a fabricii de productie si a controlului productiei in fabrica, precum si monitorizarea continua, dotarile si evaluarea controlului productiei in fabrica si a emis certificatele de conformitate a controlului productiei in fabrica.**

Laboratorul de incercari notificat CSI SpA, NB. 0497, a evaluat performantele produsului (reactie la foc) pe baza de teste pe probe prelevate de producator.

- 6) Performante declarate:


Caracteristici esentiale	Performante
Permeabilitate la CO₂:	s_D > 50 m
Permeabilitate la vapori de apa:	Clasa I
Absorbție capilară și permeabilitate la apă:	< 0,1 kg·m⁻²·h^{-0,5}
Compatibilitate termica:	
- Cicluri inghet-dezghet:	≥ 0,8 N/mm²
Capacitate acoperire fisuri:	Clasa A4 (+20°C)
Aderenta prin tractiune directa:	≥ 0,8 N/mm²
Reactie la foc:	Clasa E
Substante periculoase:	vezi FS

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producatorului de: **Paolo Murelli – Departament Calitate**

Milano, 10/11/2014



DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 0 revizie:	Versiune initiala
-----------------	-------------------

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0437 EN 1504-2:2004 MAPELASTIC TURBO <i>Strat de protectie bicomponent cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de protectie impotriva infiltratiilor; controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii</i>	
Permeabilitate la CO ₂ :	sD > 50 m
Permeabilitate la vapori de apa:	Clasa I
Absorbtie capilara si permeabilitate la apa:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Compatibilitate termica:	
Cicluri inghet-dezghet:	≥ 0,8 N/mm ²
Capacitate acoperire fisuri:	Clasa A4 (+20°C)
Aderenta prin tractiune directa:	≥ 0,8 N/mm ²
Reactie la foc:	Clasa E
Substante periculoase:	vezi FS

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive::

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare