

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0973

- 1) Codul unic de identificare al produsului-tip: **RESFOAM 1K-M IT**
- 2) Utilizari preconizate: **Rasina poliuretana monocomponenta de injectare ce poate fi catalizata cu acceleratorul RESFOAM 1K-M IT AKS, pentru umplerea prin expandare a fisurilor, golurilor si interstițiilor in beton: U(S1) W(3) (1/2/3/4) (5/35).**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy – www.mapei.it**
- 4) Sisteme EVCP: **Sistem 2+**
- 5) Standarde armonizate: **EN 1504-5:2004**

Organisme notificate: **ICMQ SpA, N. 1305**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Etanseitate la apa: Lucrabilitate: Comportament coroziv: Rata de expandare si evolutia prin stocarea apei: Durabilitate: Substante periculoase:	S1 Latimea fisurii de la 0,3 mm considerat a nu avea efect coroziv $\Delta V_{16dd} = 5,5 \%$; $\Delta W_{16dd} = 58,6 \%$ – Sensibilitate la apa: $\Delta V_{16dd} = 5,5 \%$; $\Delta W_{16dd} = 60,5 \%$ – Sensibilitate la cicluri ude-uscate: Trece – Compatibilitatea cu betonul: Trece NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat..

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milano, 30/11/2022



Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 ale Regulamentului REACH (EC) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata de MAPEI in Fisa de Securitate disponibila pe website impreuna cu Declaratia de Performanta curenta.

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 0 revizie:	Versiune initiala
------------------------	--------------------------

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
22 CPR-IT1/0973 EN 1504-5 RESFOAM 1K-M IT <i>Rasina poliuretanică monocomponentă de injectare ce poate fi catalizată cu acceleratorul RESFOAM 1K-M IT AKS, pentru umplerea prin expansiune a fisurilor, golurilor și interstițiilor în beton: U(S1) W(3) (1/2/3/4) (5/35).</i>	
Etanșeitate la apă: Lucrabilitate: Comportament coroziv: Rata de expansiune și evoluția prin stocarea apei: Durabilitate: Substanțe periculoase:	S1 Lățimea fisurii de la 0,3 mm considerat a nu avea efect coroziv $\Delta V_{16dd} = 5,5 \%$; $\Delta W_{16dd} = 58,6 \%$ – Sensibilitate la apă: $\Delta V_{16dd} = 5,5 \%$; $\Delta W_{16dd} = 60,5 \%$ – Sensibilitate la cicluri ume-zecă: Trece – Compatibilitatea cu betonul: Trece NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- valorile NPD pot fi omise de marcajul CE
- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.