

Declaratie de performanta : Nr. CPR-IT1/0148

1. Codul unic de identificare a tipului de produs: **MAPECRETE CRÈME PROTECTION**
2. Tipul, lotul sau numarul de serie au orice alt element ce permite identificarea produsului pentru constructii conform Articolului 11(4) din CPR:

PRODUS PENTRU PROTECTIA SUPRAFETELOR-IMPREGNARE HIDROFOBA

3. Utilizare preconizata sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate aplicabile, indicate de producator:

Impregnare hidrofoba pentru utilizare la protectia de suprafata a betonului prin metode pentru controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii

4. Denumirea, denumirea inregistrata sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului in conformitate cu Articolul 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)**
www.mapei.it
5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandate cuprinde obligatiile specificate in Articolul 12(2): **Nu este cazul**
6. Sistemul sau sisteme de atribuire si verificare a mentinerii performantei produsului pentru constructii astfel cum este stabilit in Anexa V:

Sistem 2+

7. In cazul declaratiei de performanta care priveste un produs pentru constructii reglementat de un standard armonizat:

Organismul notificat Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V., NB. 0921, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, precum si monitorizarea continua, dotarile si evaluarea controlului productiei in fabrica, conform sistemului 2+, si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica Nr. 0921-CPR-2114.

8. In cazul in care declaratia de performanta priveste un produs pentru constructii pentru care a fost emis un acord Tehnic European: **Nu este cazul**
9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performante	Specificatii tehnice armonizate
Adancimea de penetrare: Absorbție de apa si rezistenta la alcali dupa: -gradul de absorbție comparat cu specimen netratat: -gradul de absorbție dupa imersie in solutie alcalina: Rata de uscare pentru impregnare hidrofoba: Pierdere in masa dupa cicluri inghet-dezghet: Substante periculoase	Clasa II: ≥ 10 mm $< 7,5$ % < 10 % Clasa I: > 30 % Pierdere in greutate cu 20 cicluri mai tarziu decat mostra netratata NPD	EN 1504-2:2004


10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe propria raspundere de producatorul identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli** – **Corporate Quality Management**

(nume si functie)

Milan, 01/07/2013
(locul si data emiterii)

.....

(semnatura)

MARCAJUL CE in conformitate cu CPR 305/2011 si EN 1504-2:2004

 0921	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it														
11 CPR-IT1/0148 EN 1504-2:2004 MAPECRETE CREME PROTECTION <i>Impregnare hidrofoba pentru utilizare la protectia de suprafata a betonului prin metode pentru controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii</i> <table><tr><td>Adancimea de penetrare:</td><td>Clasa II: ≥ 10 mm</td></tr><tr><td>Absorbtie de apa si rezistenta la alcali dupa:</td><td></td></tr><tr><td>- gradul de absorbtie comparat cu specimen netratat:</td><td>$< 7,5$ %</td></tr><tr><td>- gradul de absorbtie dupa imersie in solutie alcalina:</td><td>< 10 %</td></tr><tr><td>Rata de uscare pentru impregnare hidrofoba:</td><td>Clasa I: > 30 %</td></tr><tr><td>Pierdere in masa dupa cicluri inghet-dezghet:</td><td>Pierdere in greutate cu 20 cicluri mai tarziu decat mostra netratata</td></tr><tr><td>Substante periculoase:</td><td>NPD</td></tr></table>		Adancimea de penetrare:	Clasa II: ≥ 10 mm	Absorbtie de apa si rezistenta la alcali dupa:		- gradul de absorbtie comparat cu specimen netratat:	$< 7,5$ %	- gradul de absorbtie dupa imersie in solutie alcalina:	< 10 %	Rata de uscare pentru impregnare hidrofoba:	Clasa I: > 30 %	Pierdere in masa dupa cicluri inghet-dezghet:	Pierdere in greutate cu 20 cicluri mai tarziu decat mostra netratata	Substante periculoase:	NPD
Adancimea de penetrare:	Clasa II: ≥ 10 mm														
Absorbtie de apa si rezistenta la alcali dupa:															
- gradul de absorbtie comparat cu specimen netratat:	$< 7,5$ %														
- gradul de absorbtie dupa imersie in solutie alcalina:	< 10 %														
Rata de uscare pentru impregnare hidrofoba:	Clasa I: > 30 %														
Pierdere in masa dupa cicluri inghet-dezghet:	Pierdere in greutate cu 20 cicluri mai tarziu decat mostra netratata														
Substante periculoase:	NPD														