

DECLARATIE DE PERFORMANTA NR. CPR-IT1/0292

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs : **PLANITOP 210**
- 2) Utilizari preconizate: **Mortar de uz general pentru tencuire/finisare (GP) pentru utilizari la interior si exterior la pereti, tavane, coloane si pereti despartitori**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 4**
Sistem 3 (pentru reactie la foc)
- 5) Standarde armonizate: **EN 998-1:2016**

Organisme notificate: **Laboratorul notificat CSI SpA, N. 0497, a realizat evaluarea performantelor (reactie la foc) pe baza testelor pe mostre prelevate de la producator**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Reactie la foc:	Clasa E
Absorbtie de apa:	W_C 2
Permeabilitate la vapori de apa:	$\mu \leq 35$
Aderenta:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Conductivitate termica ($\lambda_{10, \text{uscat}}$):	0,61 W/m*K (val. tabelara medie; P=50%)
Durabilitate:	NPD
Substante periculoase	NPD

- 7) Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata in fisa de securitate disponibila pe website-ul MAPEI impreuna cu prezenta Declaratie de Performanta.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milano, 11/02/2020



DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 2 revizie:	Performante actualizate
------------------------	--------------------------------

PLANITOP 210
MARCAJ CE
Anexa la DoP NR. CPR-IT1/0292



 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
12 CPR-IT1/0292 EN 998-1 PLANITOP 210 <i>Mortar de uz general pentru tencuire/finisare (GP) pentru utilizari la interior si exterior la pereti, tavane, coloane si pereti despartitori</i>	
Reactie la foc:	Clasa E
Absorbtie de apa:	$W_c 2$
Permeabilitate la vapori de apa:	$\mu \leq 35$
Aderenta:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:B}$
Conductivitate termica ($\lambda_{10, \text{ uscat}}$):	0,61 W/m*K (val. tabelara medie; P=50%)
Durabilitate:	NPD
Substante periculoase:	NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai usoara consultanta marcajului CE pentru clienti internationali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptari grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferenta de limba (acelasi ambalaj poate fi distribuit in mai multe tari),
- produsul este deja in stoc la momentul cand actualizarea marcajului CE este implementata,
- erori de printare.