

Declaratie de performanta : Nr. CPR-IT1/0293

1. Codul unic de identificare a tipului de produs: **PLANITOP 217**
2. Tipul, lotul sau numarul de serie au orice alt element ce permite identificarea produsului pentru constructii conform Articolului 11(4) din CPR:

PRODUS PENTRU PROTECTIA SUPRAFETELOR-ACOPERIRI

3. Utilizare preconizata sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate aplicabile, indicate de producator:

Strat de acoperire pentru a fi utilizat la protectia de suprafata a betonului prin metode pentru controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii

4. Denumirea, denumirea inregistrata sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului in conformitate cu Articolul 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)**
www.mapei.it
5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandate cuprinde obligatiile specificate in Articolul 12(2): **Nu este cazul**
6. Sistemul sau sisteme de atribuire si verificare a mentinerii performantei produsului pentru constructii astfel cum este stabilit in Anexa V: **Sistem 2+**
Sistem 3 pentru reactia la foc
7. In cazul declaratiei de performanta care priveste un produs pentru constructii reglementat de un standard armonizat:

Organismul notificat ICMQ S.p.A., NB. 1305 a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, precum si monitorizarea continua, dotarile si evaluarea controlului productiei in fabrica, conform sistemului 2+, si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica Nr. 1305-CPD-0615.

Laboratorul de incercari notificat CSI SpA, NB. 0497, a efectuat determinarea clasei de reactie la foc pe mostre prelevate de producator, conform sistemului 3 si a emis raportul Nr. 0700\DC\REA\12_2.

8. In cazul in care declaratia de performanta priveste un produs pentru constructii pentru care a fost emis un acord Tehnic European: **Nu este cazul**
9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performante	Specificatii tehnice armonizate
Permeabilitatea la vapori de apa: Absorbție capilară și permeabilitatea la apă: Compatibilitate termică: - cicluri îngheț-dezghet: - cicluri cu jeturi de apă Aderență prin tracțiune directă: Reacția la foc: Substanțe periculoase	Clasa I $< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Clasa E Vezi FS	EN 1504-2:2004


10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe propria raspundere de producatorul identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

(nume si functie)

Milan, 01/07/2013
(locul si data emiterii)


.....
(semnatura)

MARCAJUL CE in conformitate cu CPR 305/2011 si EN 1504-2:2004

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																
12 CPR-IT1/0291 EN 1504-2:2004 PLANITOP 217 <i>Strat de acoperire pentru a fi utilizat la protectia de suprafata a betonului prin metode pentru controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii</i> <table><tr><td>Permeabilitate la vapori de apa:</td><td>Clasa I</td></tr><tr><td>Absorbtie capilara si permeabilitate la apa:</td><td>$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$</td></tr><tr><td>Compatibilitate termica:</td><td></td></tr><tr><td>- dupa cicluri inghet-dezghet:</td><td>$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>- dupa cicluri cu jet de apa:</td><td>$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Aderenta prin tractiune directa:</td><td>$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Reactie la foc:</td><td>Clasa E</td></tr><tr><td>Substante periculoase:</td><td>Vezi FS</td></tr></table>		Permeabilitate la vapori de apa:	Clasa I	Absorbtie capilara si permeabilitate la apa:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	Compatibilitate termica:		- dupa cicluri inghet-dezghet:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	- dupa cicluri cu jet de apa:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Aderenta prin tractiune directa:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Reactie la foc:	Clasa E	Substante periculoase:	Vezi FS
Permeabilitate la vapori de apa:	Clasa I																
Absorbtie capilara si permeabilitate la apa:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$																
Compatibilitate termica:																	
- dupa cicluri inghet-dezghet:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$																
- dupa cicluri cu jet de apa:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$																
Aderenta prin tractiune directa:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$																
Reactie la foc:	Clasa E																
Substante periculoase:	Vezi FS																