MAPEFILL
Declaratie de Performanta
Nr CPR-IT1/0985

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr CPR-IT1/0985

1) Codul unic de identificare al produsului-tip: **MAPEFILL**
2) Utilizari preconizate: **Mortar hidraulic (R4-CC) pentru repararea structurala a betonului la cladiri si lucrari de inginerie civila.**
3) Producator: **Mapei SpA - Via Cafiero, 22 - 20158 - Milano - Italia (Italy) - www.mapei.it**
4) Standarde armonizate: **EN 1504-3:2005**

Nr: Organisme notificate:

1305 ICMQ SPA

5) Performante declarate si Evaluarea si Verificarea Constantei Performantelor (EVCP):

Caracteristici esentiale	Performante	EVCP
Rezistenta la compresiune:	**Clasa R4**	**2+**
Continut cloruri:	**≤ 0,05%**	**2+**
Aderenta:	**≥ 2,0 MPa**	**2+**
Rezistenta la carbonatare:	**Trece**	**2+**
Modulul de elasticitate:	**≥ 20 Gpa**	**2+**
Compatibilitate termica:	**≥ 2,0 MPa (Inghet-dezghet)** **≥ 2,0 MPa (Soc termic)** **≥ 2,0 MPa (Cicluri termice uscate)**	**2+**
Absorbtie capilara:	**≤ 0,5 kg/(m^2·h^{0,5})**	**2+**
Reactia la foc:	**Clasa A1**	**4**
Substante periculoase:	**NPD**	**-**

6) Documentatie tehnica adecvata: **No “MAPEFILL”. Clasa de reactie la foc declarata fara necesitatea testarii, conform Deciziei Comisiei 96/603/CE si amendamentelor ulterioare. Material organic < 1% din masa si volum.**

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Lorenzo Martino – Managementul calității corporate**

Milano, 07/08/2026

……

DoP în format PDF sunt disponibile pe site-ul nostru.

Note 10 revizie:	*Actualizare la punctele: 1*

MAPEFILL
***Anexa a la DoP Nr* CPR-IT1/0985**
Informatii suplimentare

Informatie REACH: *Informațiile prevăzute la articolul 31 sau, după caz, la articolul 33 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 și modificările ulterioare sunt indicate în fișa cu date de securitate pe care producătorul o pune la dispoziție pe site-ul web împreună cu prezenta declarație de performanță.*

CE 1305	**Via Cafiero, 22 - 20158 - Milano - Italia (Italy)** **www.mapei.it**
23 **CPR-IT1/0985** **EN 1504-3** **MAPEFILL** Mortar hidraulic (R4-CC) pentru repararea structurala a betonului la cladiri si lucrari de inginerie civila.	
Rezistenta la compresiune:	Clasa R4
Continut cloruri:	≤ 0,05%
Aderenta:	≥ 2,0 MPa
Rezistenta la carbonatare:	Trece
Modulul de elasticitate:	≥ 20 Gpa
Compatibilitate termica:	≥ 2,0 MPa (Inghet-dezghet) ≥ 2,0 MPa (Soc termic) ≥ 2,0 MPa (Cicluri termice uscate)
Absorbtie capilara:	≤ 0,5 kg/(m^2·h^{0,5})
Reactia la foc:	Clasa A1

Producătorul furnizează prezenta anexă împreună cu DoP pentru a facilita accesul la marcajul CE pentru clienții internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- *adaptari grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,*
- *diferenta de limba (acelasi ambalaj poate fi distribuit in mai multe tari),*
- *produsul este deja in stoc la momentul cand actualizarea marcajului CE este implementata,*
- *erori de printare.*