MAPEFLEX PU50 SL
Declaratie de Performanta
NR. CPR-IT1/0448

DECLARATIA DE PERFORMANTA NR. CPR-IT1/0448

1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPEFLEX PU50 SL**

2) Utilizari preconizate: **etansant poliuretanic pentru utilizari nestructurale la interior si exterior la trasee pietonale, de asemenea si in zone cu clima rece**

3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**

4) Sisteme AVCP: **Sistem 3**

5) Standarde armonizate: **EN 15651-4:2012**

Organisme notificate: **Laboratorul de incercari notificat Tecnalia Research & Innovation, NB. 1292, a evaluat performantele produsului pe baza de teste pe probe prelevate de producator.**

Laboratorul de incercari notificat CSI S.p.A, NB. 0497, a evaluat performantele produsului (reactie la foc) pe baza de teste pe probe prelevate de producator.

6) Performante declarate:

EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC (CLASA 25LM)

Determinare: ***metoda B***

Substrat: ***Mortar M2 cu PRIMER M***

Caracteristici esentiale	Performante
Reactia la foc	**Clasa E**
Eliberare de substante periculoase	**Vezi FS**
Etanseitate la apa si etanseitate la aer:	
– **Proprietati de tractiune sub extensie mentinuta la 23°C**	**Test trecut**
– **Pierderea in volum**	**≤ 10 %**
– **Rezistenta la sfasiere**	**Test trecut**
– **Proprietati de aderenta si coeziune sub extensie mentinuta dupa imersie in apa**	**Test trecut**
– **Proprietati de aderenta si coeziune sub extensie mentinuta dupa imersie in apa sarata**	**Test trecut**
– **Modul de elasticitate secant la -30°C**	**≤ 0,9 MPa**
– **Proprietati de tractiune sub extensie mentinuta la -30°C**	**Test trecut**
Durabilitate	**Test trecut**

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – *Corporate Quality Management***

Milano, 09/02/2016 ……

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 1 revizie:	*Produs nemodificat, format DoP actualizat*

MAPEFLEX PU50 SL
MARCAJ CE
Anexa la DoP NR. CPR-IT1/0448

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

marcaj CE

CE 1292,0497	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**
14 **CPR-IT1/0448** **EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC** **MAPEFLEX PU50 SL** *etansant poliuretanic pentru utilizari nestructurale la interior si exterior la trasee pietonale, de asemenea si in zone cu clima rece*	
Determinare: metoda B Substrat: Mortar M2 cu PRIMER M	

Reactia la foc	Clasa E
Eliberare de substante periculoase	Vezi FS
Etanseitate la apa si etanseitate la aer:	
– Proprietati de tractiune sub extensie mentinuta la 23°C	Test trecut
– Pierderea in volum	≤ 10 %
– Rezistenta la sfasiere	Test trecut
– Proprietati de aderenta si coeziune sub extensie mentinuta dupa imersie in apa	Test trecut
– Proprietati de aderenta si coeziune sub extensie mentinuta dupa imersie in apa sarata	Test trecut
– Modul de elasticitate secant la -30°C	≤ 0,9 MPa
– Proprietati de tractiune sub extensie mentinuta la -30°C	Test trecut
Durabilitate	Test trecut

reminder CE imprimat pe cartus

CE
1292,0497
14
CPR-IT1/0448
EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC

Note:

- *MAPEI furnizează anexa curenta împreună cu DoP pentru a face mai usoara consultanta marcajului CE pentru clienti internationali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive::*
- *adaptari grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,*
- *diferenta de limba (acelasi ambalaj poate fi distribuit in mai multe tari),*
- *produsul este deja in stoc la momentul cand actualizarea marcajului CE este implementata,*
- *erori de printare.*