

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0510

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPEFIBRE NS12**
- 2) Utilizari preconizate: **Fibre de polipropilena monofilament (Clasa Ia, lungime 12 mm, diametru 0,032 mm) pentru utilizari nestructurale in beton, mortar sau chit**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 3**
- 5) Standarde armonizate: **EN 14889-2:2006**

Organisme notificate: **Laboratorul notificat Tecnoprove S.r.l., NB. 0925, a evaluat performantele produsului pe baza de teste pe probe prelevate de producator.**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Proprietati de tractiune:	
- tenacitate:	29 cN/tex
Efect asupra consistentei betonului:	
- cresterea timpului Vebè cu 1 kg/m ³ fibre:	1,2 s
Substante periculoase:	NPD

- 7) Informatie REACH: acesta este un articol si in conformitate cu Articolul 3 al Regulamentului REACH (CE) nr. 1907/2006 si in temeiul Articolelor 31 si 33 ale Regulamentului mai sus mentionat nu necesita o Fisa de Securitate. Pe durata utilizarii produsului, tineti cont de recomandarile din Fisa Tehnica si de regulamentele de siguranta de la locul de munca.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milano, 10/06/2020

..... 

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei

Note 2 revizie:	Produs reinnoit
-----------------	-----------------

 Error! Reference source not found.	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
15 CPR-IT1/0510 EN 14889-2 MAPEFIBRE NS12 <i>Fibre de polipropilena monofilament (Clasa Ia, lungime 12 mm, diametru 0,032 mm) pentru utilizari nestructurale in beton, mortar sau chit</i>	
Proprietati de tractiune: - tenacitate: 29 cN/tex Efect asupra consistentei betonului: - cresterea timpului Vebè cu 1 kg/m³ fibre: 1,2 s Substante periculoase: NPD	

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai usoara consultanta marcatului CE pentru clienti internationali. Marcatul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive::

- adaptari grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferenta de limba (acelasi ambalaj poate fi distribuit in mai multe tari),
- produsul este deja in stoc la momentul cand actualizarea marcatului CE este implementata,
- erori de printare.