

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0467

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPEFIBRE NS18**
- 2) Utilizari preconizate: **Fibre de polipropilena monofilament (Clasa Ia, lungime 18 mm, diametru 0,032 mm) pentru utilizari nestructurale in beton, mortar sau chit**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 3**
- 5) Standarde armonizate: **EN 14889-2:2006**

Organisme notificate: **Laboratoarele notificate Tecnoprove S.r.l., N. 0925 si Belgian Building Research Institute (BBRI), N. 1136, au evaluat performantele produsului pe baza de teste pe probe prelevate de producator.**

- 6) Performante declarate:

Cracteristici esentiale	Performante
Proprietati de tractiune:	
- tenacitate:	29 cN/tex
Efect asupra consistentei betonului:	
- cresterea timpului Vebè cu 0,91 kg/m ³ fibre:	0,3 s
Substante periculoase:	NPD

- 7) Informatie REACH: acesta este un articol si in conformitate cu Articolul 3 al Regulamentului REACH (CE) nr. 1907/2006 si in temeiul Articolelor 31 si 33 ale Regulamentului mai sus mentionat nu necesita o Fisa de Securitate. Pe durata utilizarii produsului, tineti cont de recomandarile din Fisa Tehnica si de regulamentele de siguranta de la locul de munca.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus

Semnat pentru si in numele producatorului de **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milano, 20/07/2020



.....

DoP in Pdf format sunt disponibile pe website-ul Mapei.

<i>Note 1 revizie:</i>	<i>Produs reinnoit</i>
------------------------	------------------------

 0925, 1136	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it								
13 CPR-IT1/0467 EN 14889-2 MAPEFIBRE NS18 <i>Fibre de polipropilena monofilament (Clasa Ia, lungime 18 mm, diametru 0,032 mm)</i> <i>pentru utilizari nestructurale in beton, mortar sau chit</i>									
Proprietati de tractiune: <table><tr><td>- tenacitate:</td><td>29 cN/tex</td></tr><tr><td>Efect asupra consistentei betonului:</td><td></td></tr><tr><td>- cresterea timpului Vebè cu 0,91 kg/m³ fibre:</td><td>0,3 s</td></tr><tr><td>Substante periculoase:</td><td>NPD</td></tr></table>		- tenacitate:	29 cN/tex	Efect asupra consistentei betonului:		- cresterea timpului Vebè cu 0,91 kg/m ³ fibre:	0,3 s	Substante periculoase:	NPD
- tenacitate:	29 cN/tex								
Efect asupra consistentei betonului:									
- cresterea timpului Vebè cu 0,91 kg/m ³ fibre:	0,3 s								
Substante periculoase:	NPD								

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai usoara consultanta marcajului CE pentru clienti internationali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptari grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferenta de limba (acelasi ambalaj poate fi distribuit in mai multe tari),
- produsul este deja in stoc la momentul cand actualizarea marcajului CE este implementata,
- erori de printare.