

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0325

- 1) Codul unic de identificare al produsului-tip: **PRIMER SN**
- 2) Utilizari preconizate: **Material pentru sape pe baza de rasini sintetice pentru pardoseli interioare**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme EVCP: **Sistem 4**
Sistem 3 (pentru reactia la foc)
- 5) Standarde armonizate: **EN 13813:2002**

Organisme notificate: **laboratorul notificat MPA Dresden GmbH, N. 0767, a evaluat performantele produsului (reactie la foc) pe baza de teste pe probe preluate de producator.**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Reactia la foc:	Clasa B_{FL}-s1
Eliberarea de substante corozive:	SR
Permeabilitatea la apa:	NPD
Rezistenta la uzura:	NPD
Aderenta:	B2,0
Rezistenta la impact:	NPD
Izolare fonica:	NPD
Absorbtie fonica:	NPD
Rezistenta termica:	NPD
Rezistenta chimica:	NPD


- 7) Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata in Fisa de Securitate pe care MAPEI o face disponibila pe website alaturi de prezenta Declaratie de Performanta.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Lorenzo Martino—Corporate Quality Management**

Milano, 09/12/2020



DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 1 revizie:	Adaptare la noul format DoP – produs nemodificat
------------------------	---

 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
07 CPR-IT1/0325 EN 13813 PRIMER SN <i>Material pentru sape pe baza de rasini sintetice pentru pardoseli interioare</i>	
Reactia la foc:	Clasa B _{FL} -s1
Eliberarea de substante corozive:	SR
Permeabilitatea la apa:	NPD
Rezistenta la uzura:	NPD
Aderenta:	B2,0
Rezistenta la impact:	NPD
Izolare fonica:	NPD
Absorbtie fonica:	NPD
Rezistenta termica:	NPD
Rezistenta chimica:	NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- valorile NPD pot fi omise de marcajul CE,
- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.