

Declaratie de performanta : Nr. CPR-IT1/0427

1. Codul unic de identificare a tipului de produs: **PLANITOP HPC FLOOR**
2. Tipul, lotul sau numarul de serie au orice alt element ce permite identificarea produsului pentru constructii conform Articolului 11(4) din CPR:

Mortar hidraulic pe baza de ciment hidraulic - (R4-CC)

3. Utilizare preconizata sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate aplicabile, indicate de producator:

Pentru reparatii structurale ale betonului in constructii si lucrari civile

4. Denumirea, denumirea inregistrata sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului in conformitate cu Articolul 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)**
www.mapei.it
5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandate cuprinde obligatiile specificate in Articolul 12(2): **Nu este cazul**
6. Sistemul sau sisteme de atribuire si verificare a mentinerii performantei produsului pentru constructii astfel cum este stabilit in Anexa V: **Sistem 2+**
Sistem 4 pentru reactia la foc

7. In cazul declaratiei de performanta care priveste un produs pentru constructii reglementat de un standard armonizat:

Organismul notificat ICMQ S.p.A. NB. 1305 a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, precum si monitorizarea continua, dotarile si evaluarea controlului productiei in fabrica, conform sistemului 2+, si a emis certificatele de conformitate a controlului productiei in fabrica Nr. 1305-CPD-0616.

8. In cazul in care declaratia de performanta priveste un produs pentru constructii pentru care a fost emis un agrement Tehnic European: **Nu este cazul**
9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performante	Specificatii tehnice armonizate
Rezistenta la compresiune: Continut de ioni de clor: Aderenta: Rezistenta la carbonatare: Modul de elasticitate: Compatibilitate termica: - cicluri inghet-dezghet Absorbție capilara: Substante periculoase: Reactia la foc:	Clasa R4 ≤ 0,05% ≥ 2,0 MPa Trece testul ≥ 20 GPa ≥ 2,0 MPa ≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5} Vezi FS Clasa A1 / A1_{fl}	EN 1504-3:2005


10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe propria raspundere de producatorul identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

(nume si functie)

Milan, 07/05/2014
(locul si data emiterii)

.....

(semnatura)

MARCAJUL CE in conformitate cu CPR 305/2011 si 1504-3:2005

 1305	 MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																				
14 CPR-IT1/0427 EN 1504-3:2005 PLANITOP HPC FLOOR <i>Mortar CC (mortare pe baza de ciment hidraulic) pentru reparatii structurale ale betonului.</i> <table><tr><td>Rezistenta la compresiune:</td><td>Clasa R4</td></tr><tr><td>Continut de ioni de clor:</td><td>$\leq 0,05\%$</td></tr><tr><td>Aderenta:</td><td>$\geq 2,0$ MPa</td></tr><tr><td>Rezistenta la carbonatare:</td><td>Trece testul</td></tr><tr><td>Modul de elasticitate</td><td>≥ 20 GPa</td></tr><tr><td>Compatibilitate termica:</td><td></td></tr><tr><td>- Inghet-dezghet:</td><td>$\geq 2,0$ MPa</td></tr><tr><td>Absorbtie capilara:</td><td>$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$</td></tr><tr><td>Reactia la foc:</td><td>Class A1/A1_f</td></tr><tr><td>Substante periculoase:</td><td>Vezi FS</td></tr></table>		Rezistenta la compresiune:	Clasa R4	Continut de ioni de clor:	$\leq 0,05\%$	Aderenta:	$\geq 2,0$ MPa	Rezistenta la carbonatare:	Trece testul	Modul de elasticitate	≥ 20 GPa	Compatibilitate termica:		- Inghet-dezghet:	$\geq 2,0$ MPa	Absorbtie capilara:	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	Reactia la foc:	Class A1/A1 _f	Substante periculoase:	Vezi FS
Rezistenta la compresiune:	Clasa R4																				
Continut de ioni de clor:	$\leq 0,05\%$																				
Aderenta:	$\geq 2,0$ MPa																				
Rezistenta la carbonatare:	Trece testul																				
Modul de elasticitate	≥ 20 GPa																				
Compatibilitate termica:																					
- Inghet-dezghet:	$\geq 2,0$ MPa																				
Absorbtie capilara:	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$																				
Reactia la foc:	Class A1/A1 _f																				
Substante periculoase:	Vezi FS																				