

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0766

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **PLANITOP HDM MAXI**
- 2) Utilizari preconizate: **Mortar de tencuire/gletuire, cu performante garantate, pentru uz general (GP), pentru interior si exterior, la pereti, tavane, partitii si coloane**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 4**
Sistem 3 (pentru reactie la foc)
- 5) Standarde armonizate: **EN 998-1:2016**

Organisme notificate: **Laboratorul notificat CSI SpA, N. 0497, a efectuat evaluarea performantelor (reactie la foc) pe baza mostrelor prelevate de producator.**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Reactie la foc:	Clasa A2-s1, d0
Absorbție de apă:	W_c 2
Permeabilitate la vapori de apă:	μ ≤ 50
Aderenta:	≥ 1,0 N/mm² – FP:B
Conductivitate termica (λ_{10, uscat}):	0,76 W/m·K (valori tabelare medii; P=50%)
Durabilitate:	NPD
Substante periculoase:	NPD

- 7) Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 ale Regulamentului REACH (EC) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata de MAPEI in Fisa de Securitate disponibila pe website impreuna cu Declaratia de Performanta curenta.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milano, 03/01/2020





DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 0 revizie:	Versiune initiala.
------------------------	---------------------------

PLANITOP HDM MAXI
MARCAJ CE
Anexa la DoP N. CPR-IT1/0766



 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
20 CPR-IT1/0766 EN 998-1 PLANITOP HDM MAXI <i>Mortar de tencuire/gletuire, cu performante garantate, pentru uz general (GP), pentru interior si exterior, la pereti, tavane, partitii si coloane</i>	
Reactie la foc:	Clasa A2-s1, d0
Absorbție de apă:	W _C 2
Permeabilitate la vapori de apă:	$\mu \leq 50$
Aderenta:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Conductivitate termica ($\lambda_{10, \text{uscat}}$):	0,76 W/m*K (valori tabelare medii; P=50%)
Durabilitate:	NPD
Substante periculoase:	NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.