

## Declaratie de performanta: Nr. CPR-IT1/0019

1. Codul unic de identificare a tipului de produs: **ELASTOCOLOR PITTURA**
2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element ce permite identificarea produsului pentru constructii conform Articolului 11(4) din CPR: **PRODUS PENTRU PROTECTIA SUPRAFETELOR – ACOPERIRI**
3. Utilizarea preconizata sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate aplicabile, indicate de producator:  
**Strat de acoperire pentru a fi utilizat la protectia de suprafata a betonului prin protejarea impotriva infiltratiilor, controlul umiditatii si metode de crestere a rezistivitatii**
4. Denumirea, denumirea inregistrata sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului in conformitate cu Articolul 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)**  
**www.mapei.it**
5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat cuprinde obligatiile specificate in Articolul 12(2): **Nu este cazul**
6. Sistemul sau sistemele de atribuire si verificare a mentinerii performantei produsului pentru constructii astfel cum este stabilit in Anexa V: **Sistem 2+**  
**Sistem 3 pentru reactia la foc**
7. In cazul declaratiei de performanta care priveste un produs pentru constructii reglementat de un standard armonizat:  
**Organismul notificat ICMQ S.p.A., No. 1305 a efectuat inspectia initiala a fabricii precum si controlul productiei in fabrica si supravegherea continua, evaluarea controlului productiei in fabrica, conform sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate al controlului productiei in fabrica Nr: 1305-CPD-0616.**  
**Laboratorul de incercari notificat CSI SpA, Nr 0497 a efectuat determinarea clasei de reactie la foc pe epruvete preluate de la producator, conform sistemului 3 si a emis raportul Nr: DC01/CL/036F08.**
8. In cazul in care declaratia de performanta priveste un produs pentru constructii pentru care a fost emis un agreement Tehnic European: **Nu este cazul**
9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatii tehnice armonizate
<b>Permeabilitatea la CO<sub>2</sub>:</b> <b>Permeabilitatea la vaporii de apa:</b> <b>Absorbția capilară și permeabilitatea la apa:</b> <b>Capacitatea de preluare a fisurilor:</b> <b>Aderenta prin testul de tractiune directa:</b> <b>Reactia la foc:</b> <b>Imbatranire artificiala:</b> <b>Substante periculoase:</b>	<b>s<sub>D</sub> &gt; 50 m</b> <b>Clasa I</b> <b>&lt; 0,1 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup></b> <b>A4 (23°C), B2 (23°C)</b> <b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b> <b>Clasa B-s1,d0</b> <b>Fara defecte vizibile</b> <b>vezi SDS</b>	<b>EN 1504-2:2004</b>


10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe proprie raspundere de producatorul identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli** – **Corporate Quality Management**



(nume si functie)

**Milano, 01/07/2013**  
(locul si data emiterii)



(semnatura)

## MARCAJUL CE in conformitate cu CPR 305/2011 si EN1504-2:2004

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>09</b> <b>CPR-IT1/0019</b> <b>EN 1504-2:2004</b> <b>ELASTOCOLOR PITTURA</b> <i>Strat de acoperire pentru a fi utilizat la protectia de suprafata a betonului prin protejarea impotriva infiltratiilor, controlul umiditatii si metode de crestere a rezistivitatii</i>	
Permeabilitatea la CO <sub>2</sub> :	s <sub>D</sub> > 50 m
Permeabilitatea la vaporii de apa:	Clasa I
Absorbția capilară și permeabilitatea la apă:	< 0,1 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0,5</sup> A4 (23°C), B2 (23°C)
Capacitatea de preluare a fisurilor:	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Aderenta prin testul de tractiune directa:	Clasa B-s1,d0
Reactia la foc:	Fara defecte vizibile
Imbatranire artificiala:	vezi SDS
Substante periculoase:	