

DECLARATIE DE PERFORMANTA NR. CPR-IT1/0471

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **PLANITOP RASA E RIPARA R4**
- 2) Utilizari preconizate: **Strat de acoperire pe baza de ciment utilizat la protectia de suprafata a betonului prin metode pentru controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 2+**
Sistem 4 (pentru reactie ala foc)
- 5) Standarde armonizate: **EN 1504-2:2004**

Organisme notificate: **Organismul notificat ICMQ S.p.A., NB.. 1305, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, precum si monitorizarea continua, dotarile si evaluarea controlului productiei in fabrica, conform sistemului 2+, si a emis certificatele de conformitate a controlului productiei in fabrica.**

- 6) Performante declarate:


Caracteristici esentiale	Performante
Permeabilitatea la vapori de apa:	Clasa I
Absorbtie capilara si permeabilitatea la apa:	< 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Compatibilitate termica:	
-Cicluri inghet-dezghet:	≥ 2,0 N/mm²
Aderenta prin tractiune directa:	≥ 2,0 N/mm²
Reactia la foc:	Clasa A1
Substante periculoase:	Vezi FS

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 22/01/2015



.....

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 0 revizie:	Versiune initiala
-----------------	-------------------

PLANITOP RASA E RIPARA R4**MARCAJ CE***Anexa la DoP NR. CPR-IT1/0471*

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0471 EN 1504-2:2004 PLANITOP RASA E RIPARA R4 <i>Strat de acoperire pe baza de ciment utilizat la protectia de suprafata a betonului prin metode pentru controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii</i>	
Permeabilitatea la vapori de apa:	Clasa I
Absorbtie capilara si permeabilitatea la apa:	$< 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Compatibilitate termica:	
-Cicluri inghet-dezghet:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Aderenta prin tractiune directa:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Reactia la foc:	Clasa A1
Substante periculoase:	Vezi FS

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.