

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0889

- 1) Cod unic de identificare al produsului-tip: **ULTRALITE S1 FLEX (Gri)**
- 2) Utilizari preconizate **Adeziv pe baza de ciment, imbunatatit, pentru placari ceramice la interior si exterior pe pereti si pardoseli**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme EVCP: **Sistem3**
Sistem 4 (pentru reactie la foc)
- 5) Standarde armonizate: **EN 12004:2007+A1:2012**

Organisme notificate: **LGAI, Technological Center S.A. / Applus, N. 0370.**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Reactia la foc: Aderenta: Durabilitate dupa aderenta dupa: - actiunea climei/caldurii - actiunea apei/umiditatii: - cicluri inghet/dezghet: Eliberare de substante periculoase:	Clasa E exprimata ca si: - aderenta initiala la tractiune $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ exprimata ca si: - aderenta la tractiune dupa expunere la caldura $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - aderenta la tractiune dupa imersie in apa $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - aderenta la tractiune dupa cicluri inghet/dezghet $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD

- 7) Documentatie Tehnica Specifica: **inclusa, cat timp este necesar, in dosarul tehnic detinut de producator. Reactia la foc declarata fara necesitatea unei testari conform Deciziei Comisiei 2010/81/EU.**
Material organic < 20% din greutate **Grosime maxima strat 20 mm**

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.

Aceasta declaratie este emisa, in conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Martino Lorenzo– Corporate Quality Management**

Milano, 01/06/2021



Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata in Fisa de Securitate pe care MAPEI o face disponibila pe website alaturi de prezenta Declaratie de Performanta.

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei

Note revizie 0:	Editie initiala
-----------------	-----------------

ULTRALITE S1 FLEX (Gri)
MARCAJ CE
Anexa la DoP N. CPR-IT1/0889



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
21 CPR-IT1/0889 EN 12004 ULTRALITE S1 FLEX (Gri) <i>Adeziv pe baza de ciment, imbunatatit, pentru placari ceramice la interior si exterior pe pereti si pardoseli</i>	
Reactia la foc: Aderenta: Durabilitate dupa aderenta dupa: - actiunea climei/caldurii - actiunea apei/umiditatii: - cicluri inghet/dezghet: Eliberare de substante periculoase:	Clasa E exprimata ca si: - aderenta initiala la tractiune $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ exprimata ca si: - aderenta la tractiune dupa expunere la caldura $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - aderenta la tractiune dupa imersie in apa $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - aderenta la tractiune dupa cicluri inghet/dezghet $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- valorile NPD (No Performance Determined) pot fi omise de către marcajul CE,
- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.